

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 500 mm - Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 500 mm - Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708261

GTIN: 0735654765073

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistung umfasst die Lieferung und fachgerechte Montage eines geraden Schachtrohrelements für eine Wäscheabwurfanlage. Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, den vertraglich vereinbarten Regelwerken sowie - soweit vereinbart - VOB/B und ATV DIN 18299. Planung, brandschutztechnische Anforderungen, Schallschutz und bauwerksseitige Befestigungen sind objektspezifisch abzustimmen.

Maße und Anschlussgeometrien sind vor Bestellung mit den vorhandenen Schachtelementen abzugleichen. Es ist ein technisch gleichwertiges Fabrikat zulässig; die geforderten Mindestmerkmale müssen eingehalten werden.

2. Ausschreibungstext

Gerades Schachtrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl für eine Wäscheabwurfanlage, System-Rohrinnendurchmesser 300 mm, Nenn-Gesamthöhe 500 mm und nutzbare Einbauhöhe 450 mm. Materialstärke 1,0 mm. Rohrende mit systemgerechter Steckverbindung zur Verbindung mit kompatiblen Edelstahl-Schachtelementen.

Das Rohr ist lage- und fluchtgerecht einzubauen. Steckverbindungen auf korrekten Sitz, ausreichende Überdeckung und einen störungsarmen inneren Übergang prüfen. Erforderliche Schachtauflager, Wandhalterungen, Verbindungsmittel und zusätzliche Sicherungen nach Planung gesondert berücksichtigen, sofern nicht ausdrücklich Bestandteil dieser Position.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfanlage
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	300 mm; Herstellerangabe ± 2 mm
Gesamthöhe	500 mm
Nuthöhe	450 mm (Stecküberdeckung ca. 50 mm)
Systemanschluss	Kompatible Steckverbindung Ø 300 mm
Referenzgewicht	ca. 4,00 kg (Herstellerangabe)

Montagehinweis: Der Hersteller weist auf geringe fertigungsbedingte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter hin. Maßhaltigkeit und Steckpassung sind vor dem Einbau zu kontrollieren.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schachtrohr 500 mm, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Kurztext: Schachtrohr 500 mm, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext: Gerades Edelstahl-Schachtrohr für Wäscheabwurfanlage, hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohriinnendurchmesser Ø 300 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 500 mm, Nutzhöhe 450 mm, einschließlich systemgerechter Steckgeometrie; liefern und bis zur Montage geschützt bereitstellen. Gleichwertige Produkte zulässig.

Referenzfabrikat: HKW; **Art.-Nr.:** 708261

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Schachtrohr 500 mm, Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Kurztext: Schachtrohr 500 mm, Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Langtext: Bauseits bereitgestelltes oder gesondert geliefertes Schachtrohr gemäß Pos. 01.01.0010 fachgerecht in das bestehende bzw. neu zu errichtende Wäscheabwurfssystem einbauen, ausrichten, mit angrenzenden Systemelementen steckverbinden und die Verbindungen auf sicheren Sitz, Flucht und freie Durchgängigkeit prüfen. Bauwerksseitige Auflager und Sonderbefestigungen nur bei gesonderter Beauftragung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten bzw. fachgerecht montierten Stückzahlen. Liefer- und Montageleistung werden getrennt erfasst. Notwendige Hilfs- und Verbindungsmittel sind entsprechend den vertraglichen Positionen zuzuordnen; Doppelerfassungen sind auszuschließen.

Vor der Ausführung sind der tatsächliche Einbauraum, die Systemkompatibilität, die statische Lastabtragung und gegebenenfalls Brandschutz- und Schallschutzanforderungen projektspezifisch zu prüfen. Die Herstellerangaben zu Toleranzen und nutzbarer Höhe sind zu beachten.

Produktquelle: shop.hkw-tostedt.de/Schachtrohr-500-mm-Edelstahl-O-300-mm