

# Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

## Schachtrohr 500 mm – Edelstahl Ø 350 mm

**Referenzprodukt:** Schachtrohr 500 mm – Edelstahl Ø 350 mm, HKW

**Art.-Nr.:** 708261-35

**GTIN:** 0735654765837

**Hinweis:** Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

### 1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung der Leistungen nach den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B sowie den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, jeweils soweit vereinbart und anwendbar. Die Montage hat nach den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellerangaben zu erfolgen.

Die beschriebenen Eigenschaften dienen als technische Mindestanforderungen; gleichwertige Produkte sind zulässig. Maße, Anschlüsse, Befestigungspunkte, Brandschutz und Schachtführung sind vor Ausführung mit der Objektplanung abzustimmen.

### 2. Ausschreibungstext

Gerades Schachtrohr für eine Wäscheabwurfanlage, aus Edelstahl, hochglanzpoliert, mit kreisförmigem Rohrquerschnitt und für ein Schachtsystem mit 350 mm Innendurchmesser. Gesamthöhe 500 mm, wirksame Nutzhöhe durch die Steckverbindung ca. 450 mm.

Schachtelement mit einer Materialstärke von 1,0 mm. Rohrrinnendurchmesser 350 mm mit herstellerseitig ausgewiesener Toleranz von  $\pm 2$  mm. Ausführung mit passenden Steckverbindungen zu angrenzenden Edelstahl-Schachtelementen gleicher Nennweite. Verbindungen passgenau und ohne störende Innenkanten herstellen.

Fertigungsbedingt können geringfügige Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter auftreten. Vor dem Einbau Prüfung und Einbaulage prüfen; Oberflächen gegen Beschädigung schützen. Notwendige Verbindungssicherungen und Auflager sind gemäß Gesamtplanung gesondert zu berücksichtigen.

### 3. Technische Mindestanforderungen

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Bauteil</b>                   | Gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfanlage     |
| <b>Material / Oberfläche</b>     | Edelstahl, hochglanzpoliert                    |
| <b>Materialstärke</b>            | 1,0 mm                                         |
| <b>Rohrrinnendurchmesser</b>     | 350 mm ( $\pm 2$ mm)                           |
| <b>Gesamthöhe</b>                | 500 mm                                         |
| <b>Nutzhöhe</b>                  | 450 mm                                         |
| <b>Artikelgewicht (Referenz)</b> | 6,00 kg                                        |
| <b>Anschluss</b>                 | Passend zu Edelstahl-Schachtelementen Ø 350 mm |

**Einbauhinweis:** Das Schachtrohr lot- und fluchtgerecht einbauen. Die wirksame Einbaulänge von 450 mm bei der Schachtlängenplanung berücksichtigen. Befestigung, Lastabtragung und ggf. brandschutztechnische Abschottungen nach projektspezifischer Planung ausführen.

#### 4. LV-Positionen – AVA-Struktur

##### Pos. 01.01.0010

**Kurztext:** Schachtrohr 500 mm, Edelstahl Ø 350 mm, liefern

**Langtext:** Schachtrohr für Wäscheabwurfanlage aus Edelstahl, hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohriinnendurchmesser 350 mm ( $\pm 2$  mm), Gesamthöhe 500 mm, Nutzhöhe 450 mm, für Steckverbindung mit angrenzenden Schachtelementen gleicher Nennweite, einschließlich fachgerechter Anlieferung, Verpackung und Bereitstellung am Einbauort liefern.

**Referenzprodukt:** HKW Schachtrohr 500 mm – Edelstahl Ø 350 mm; Art.-Nr. 708261-35 oder gleichwertig.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|-------|---------|----------|----------|
|       | Stk.    |          |          |

##### Pos. 01.01.0020

**Kurztext:** Schachtrohr 500 mm, Edelstahl Ø 350 mm, montieren

**Langtext:** Vorbeschriebenes Schachtrohr Ø 350 mm aufnehmen, auf Passgenauigkeit und Unversehrtheit prüfen, lot- und fluchtgerecht in die bestehende bzw. neu zu errichtende Wäscheabwurfanlage einsetzen und mit angrenzenden Schachtelementen fachgerecht verbinden. Steckverbindungen sicher und ohne innenliegende Fangstellen ausführen; Montagebereich reinigen und Einbau kontrollieren. Erforderliche zusätzliche Auflager, Befestigungen oder Klemmbänder nur soweit enthalten, wie dies in den Vertragsunterlagen ausdrücklich vereinbart ist.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|-------|---------|----------|----------|
|       | Stk.    |          |          |

#### 5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten bzw. montierten Stückzahlen. Lieferung und Montage sind getrennt zu erfassen. Einheitspreise umfassen die jeweils beschriebenen Nebenleistungen gemäß Vertragsunterlagen. Erforderliche Sonderbefestigungen, bauliche Anpassungen und brandschutztechnische Maßnahmen sind gesondert zu planen und zu vergüten, sofern nicht ausdrücklich Bestandteil der jeweiligen Position.

Vor Bestellung und Einbau die tatsächlichen Anschlussmaße, erforderlichen Auflagerabstände und Einbausituation prüfen. Herstellerseitige Maßtoleranzen berücksichtigen.