Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 500 mm – Edelstahl Ø 500 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 500 mm – Edelstahl Ø 500 mm, HKW

Art.-Nr.: 708261-5 | GTIN: 0735654767343

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Für die ausgeschriebenen Leistungen gelten die vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B sowie die einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Maßgebend sind die Ausführungsplanung, örtliche Einbaubedingungen und Montagehinweise des jeweiligen Herstellers. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern alle geforderten Mindestmerkmale erfüllt werden.

Vor Fertigung und Einbau sind Maße, Anschlusssituation, Schachtführung, erforderliche Befestigungen und Zugänglichkeit vor Ort zu prüfen. Die Abstimmung mit angrenzenden Bauteilen und anderen Gewerken ist Bestandteil der Ausführung.

2. Ausschreibungstext

Gerades Schachtrohr als Bauteil eines Wäscheabwurfsystems, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, mit kreisförmigem Rohrquerschnitt und aufeinander abgestimmten Anschlussbereichen zur Verbindung mit kompatiblen Schachtbauteilen. Rohrinnendurchmesser 500 mm, Gesamthöhe 500 mm, wirksame Nutzhöhe ca. 450 mm. Materialstärke 1,0 mm.

Lieferung einschließlich sachgerechtem Transport und Schutz der Sichtflächen. Einbau lot- und fluchtgerecht gemäß Planung und Herstellervorgaben, einschließlich passgenauer Verbindung zu benachbarten Rohrteilen. Erforderliche Verbindungs- und Befestigungsmittel sind hinsichtlich Systemkompatibilität und bauseitiger Tragfähigkeit abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfsystem
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	500 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe	500 mm
Nutzhöhe	ca. 450 mm
Artikelreferenz	HKW 708261-5 / GTIN 0735654767343

Hinweis: Fertigungsbedingt können geringe Durchmesserabweichungen auftreten. Vor dem Einbau sind Passgenauigkeit, Anschlussmaße und die Eignung der vorgesehenen Befestigung zu prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtrohr Edelstahl Ø 500 mm, H 500 mm, liefern

Langtext: Liefern eines geraden Schachtrohrs für ein Wäscheabwurfsystem aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser 500 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 500 mm, Nutzhöhe ca. 450 mm, einschließlich transportsicherer Verpackung, Anlieferung und Bereitstellung am vereinbarten Übergabeort. Referenzprodukt: HKW Schachtrohr 500 mm – Edelstahl Ø 500 mm; Art.-Nr. 708261-5 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtrohr Edelstahl Ø 500 mm, H 500 mm, montieren

Langtext: Fachgerechtes Montieren des separat gelieferten Schachtrohrs in vorhandener bzw. bauseits vorbereiteter Schachtführung, einschließlich Ausrichten, Herstellen systemkompatibler Anschlüsse zu angrenzenden Bauteilen, Kontrolle der Verbindungsstellen und abschließender Sicht- und Funktionsprüfung. Befestigungen und zusätzliche Nebenleistungen nach Planung bzw. gesonderter Vereinbarung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage getrennt nach tatsächlich ausgeführten Stückzahlen. Maße und Einbausituation sind vor Ausführung zu prüfen; Abweichungen und zusätzliche Leistungen sind vor Ausführung anzuzeigen und gesondert zu vereinbaren.

Die Montage hat unter Beachtung der Herstellerhinweise, geltender Arbeitsschutzbestimmungen sowie der projektspezifischen Anforderungen an Schachtführung, Schallschutz und Brandschutz zu erfolgen, soweit einschlägig.