

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 500 mm mit 45°-Abgang – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 500 mm mit 45°-Abgang – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708277

GTIN: 0735654768470

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Regelwerken, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, soweit jeweils vereinbart. Sämtliche Maße, Anschlüsse, Befestigungen und Einbausituationen sind vor der Ausführung am Bau zu prüfen. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die beschriebenen technischen Mindestanforderungen erfüllt werden.

Die Ausführung hat nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den Montage- und Sicherheitshinweisen des eingesetzten Systems zu erfolgen. Erforderliche Zusatzleistungen sind, soweit nicht ausdrücklich enthalten, gesondert zu erfassen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines zylindrischen Edelstahl-Schachtrohres für eine Wäscheabwurfanlage mit seitlichem Abgang im Winkel von 45°. Das Bauteil dient als Verbindungselement innerhalb eines Schachtsystems mit Nenninnendurchmesser 300 mm und ermöglicht den Anschluss eines geeigneten Einwurfelementes am seitlichen Abgang.

Ausführung in hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinne Durchmesser 300 mm (± 2 mm). Gesamthöhe 500 mm, systembedingte Nutzhöhe 450 mm. Seitlicher 45°-Abgang mit einer Länge von 100 mm und einer Nutzlänge von 50 mm. Steck- und Anschlussverbindungen sind lagegerecht und dauerhaft funktionsfähig herzustellen.

Geringfügige fertigungsbedingte Maßabweichungen, insbesondere beim Rohrdurchmesser, sind im Rahmen der vom Hersteller angegebenen Toleranzen zu berücksichtigen. Die Passgenauigkeit zu angrenzenden Schachtelementen und zur vorgesehenen Einwurftür ist vor der Montage sicherzustellen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtrohr mit seitlichem 45°-Abgang
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinne Durchmesser	Ø 300 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	500 mm / 450 mm
Abgangswinkel	45°
Abgangslänge / Nutzlänge	100 mm / 50 mm
Artikelgewicht (Referenz)	5,00 kg
Systemkompatibilität	Passend zum Edelstahl-Schachtsystem Ø 300 mm

Montagehinweis: Abgangsrichtung und Einwurfhöhe mit der Planung abstimmen; die Verbindungslängen der Steckverbindungen bei der Höhenplanung berücksichtigen. Befestigungen und zusätzliche Sicherungen nach den statischen und systemtechnischen Erfordernissen ausführen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtrohr 500 mm mit 45°-Abgang, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext: Liefern eines Schachtrohres aus hochglanzpoliertem Edelstahl für Wäscheabwurfanlagen, mit 45°-Seitenabgang, Innendurchmesser 300 mm (± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm, Gesamthöhe 500 mm, Nutzhöhe 450 mm, Abgangslänge 100 mm, Nutzlänge 50 mm. Einschließlich transportsicherer Anlieferung, Abladen und Bereitstellen am vereinbarten Einbauort.

Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708277, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtrohr 500 mm mit 45°-Abgang, Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Langtext: Fachgerechtes Montieren des gesondert gelieferten Schachtrohres mit seitlichem 45°-Abgang innerhalb einer Wäscheabwurfanlage. Einschließlich Ausrichten des Rohrverlaufs und des Abgangs, Prüfen der Steck- und Anschlussmaße, Herstellen funktionsgerechter Verbindungen zu benachbarten Systemteilen und Kontrolle des freien Durchgangs. Montage entsprechend den Herstellervorgaben und der abgestimmten Ausführungsplanung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und nachgewiesener Stückzahl je LV-Position. Lieferung und Montage werden getrennt vergütet. Mengen und Einheitspreise sind im Angebot einzutragen.

Erforderliche zusätzliche Tragkonstruktionen, Schachtauflager, Klemmbänder, Brandschutzmaßnahmen sowie bauliche Anpassungen sind nur dann Bestandteil der Position, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. Anschlusskompatibilität, sichere Befestigung, Abgangsorientierung und die zulässigen Einbaumaße sind vor Ort zu prüfen.

Quellenbasis: HKW-Produktdaten „Schachtrohr 500 mm Edelstahl Ø 300 mm mit 45° Abgang“, Art.-Nr. 708277; Abruf 13.10.2026.