

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 500 mm - Edelstahl Ø 285 mm mit 45° Abgang

Referenzprodukt: Schachtrohr 500 mm - Edelstahl Ø 285 mm mit 45° Abgang, HKW

Art.-Nr.: 90277

GTIN: 0735654768487

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Einbaulage und Orientierung des 45°-Abgangs, Schachthöhe, Anschluss an die Einwurftür, Befestigung und Lastabtragung sind gemäß Schachtplanung festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Schachtrohres aus Edelstahl mit seitlichem 45°-Abgang für einen Wäscheabwurfschacht der Systemgröße Ø 285 mm, Gesamthöhe 500 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinne Durchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Nutzhöhe 450 mm. Seitlicher Abgang mit Winkel 45°, Abgangslänge 100 mm und Nutzlänge 50 mm. Anschlüsse fluchtend und ohne den Wäschetransport störende Innenkanten ausführen.

Fertigungsbedingt können gemäß Hersteller leichte Abweichungen des Rohrdurchmessers im Bereich weniger Millimeter auftreten. Die tatsächliche Passung ist vor Montage zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtrohr mit seitlichem 45°-Abgang
Systemgröße	Ø 285 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinne Durchmesser	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Gesamthöhe	500 mm
Nutzhöhe	450 mm
Abgangswinkel	45°
Länge 45°-Abgang	100 mm
Nutzlänge 45°-Abgang	50 mm
Fertigungshinweis Durchmesser	leichte Abweichungen um wenige Millimeter möglich
Funktion	Schachtelement mit Anschluss für seitlichen Wäscheinwurf
Anschluss	passend zum Edelstahl-Schachtsystem Ø 285 mm
Montage	fluchtend, spannungsarm und ohne störende Innenkanten

Einbauhinweis: Anschlussdurchmesser, Passung, Schachtflecht sowie Lage und Orientierung des Abgangs vor Montage prüfen. Die Verbindung zur vorgesehenen Einwurftür ist projektspezifisch abzustimmen. Freien Wäschetransport sicherstellen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtrohr 500 mm mit 45°-Abgang, Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Schachtrohr für Wäscheabwurfschacht Ø 285 mm mit seitlichem 45°-Abgang liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Gesamthöhe 500 mm, Nutzhöhe 450 mm. Abgangswinkel 45°, Abgangslänge 100 mm, Nutzlänge 50 mm. Fertigungsbedingt leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter möglich. Tatsächliche Passung vor Montage prüfen.

Referenzprodukt: Schachtrohr 500 mm - Edelstahl Ø 285 mm mit 45° Abgang, HKW, Art.-Nr. 90277. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtrohr 500 mm mit 45°-Abgang Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Schachtrohr fachgerecht in das Schachtsystem montieren. Anschlussdurchmesser, Passung, Schachtflecht und Orientierung des 45°-Abgangs prüfen. Rohr lagegerecht und spannungsarm einsetzen und anschließen. Einwurfanschluss entsprechend der Planung ausrichten. Abschließend festen Sitz und freien Wäschetransport ohne störende Versätze oder Innenkanten kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Verbindungs-, Befestigungs- oder Sicherungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die vom Hersteller genannten fertigungsbedingten Durchmesserabweichungen sind bei Passungsprüfung und Montage zu berücksichtigen. Gesamthöhe, Nutzhöhe und Abgangsgeometrie sind bei der Schachtplanung zu beachten. Befestigung und Lastabtragung sind projektspezifisch festzulegen.