

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 500 mm - Edelstahl Ø 285 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 500 mm - Edelstahl Ø 285 mm, HKW

Art.-Nr.: 90918

GTIN: 0735654764908

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Schachthöhe, Rohrstöße, Befestigung und Lastabtragung sind gemäß Schachtplanung festzulegen. Die Differenz zwischen Gesamthöhe und Nutzhöhe ist bei der Mengenermittlung zu berücksichtigen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines geraden Schachtrohres aus Edelstahl für einen Wäscheabwurfschacht der Systemgröße Ø 285 mm mit einer Gesamthöhe von 500 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Rohrrinnendurchmesser Ø 285 mm mit Toleranz +/- 2 mm. Gesamthöhe 500 mm, Nutzhöhe 450 mm (ca. 50 mm geringer als die Gesamthöhe). Anschlüsse fluchtend und ohne den Wäschetransport störende Innenkanten ausführen.

Fertigungsbedingt können gemäß Hersteller leichte Abweichungen des Rohrdurchmessers im Bereich weniger Millimeter auftreten. Die tatsächliche Passung ist vor Montage zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtrohr / Längenausgleich
Systemgröße	Ø 285 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrrinnendurchmesser	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Gesamthöhe	500 mm
Nutzhöhe	450 mm (ca. 50 mm geringer als Gesamthöhe)
Fertigungshinweis Durchmesser	leichte Abweichungen im Bereich weniger Millimeter möglich
Funktion	Gerades Schachtelement für Wäscheabwurfschacht
Anschluss	passend zum Edelstahl-Schachtsystem Ø 285 mm
Montage	fluchtend, spannungsarm und ohne störende Innenkanten

Einbauhinweis: Vor Montage tatsächliche Anschlussdurchmesser, Passung und Schachtflecht prüfen. Rohr spannungsarm einsetzen und gegen unbeabsichtigte Lageänderung sichern. Der freie Wäschetransport darf nicht durch Versätze, Befestigungsmittel oder vorstehende Innenkanten beeinträchtigt werden.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtrohr 500 mm, Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfschacht Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrrinnendurchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Gesamthöhe 500 mm, Nutzhöhe 450 mm. Fertigungsbedingt leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter möglich. Tatsächliche Passung vor Montage prüfen.

Referenzprodukt: Schachtrohr 500 mm - Edelstahl Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90918. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtrohr 500 mm Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Schachtrohr fachgerecht in das Schachtsystem montieren. Anschlussdurchmesser, Passung und Schachtflecht prüfen. Rohr lagegerecht und spannungsarm einsetzen und anschließen. Abschließend festen Sitz sowie einen freien Wäschetransport ohne störende Versätze oder Innenkanten kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Verbindungs-, Befestigungs- oder Sicherungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die vom Hersteller genannten fertigungsbedingten Durchmesserabweichungen sind bei Passungsprüfung und Montage zu berücksichtigen. Gesamthöhe und Nutzhöhe sind bei der Schachtplanung zu beachten. Befestigung und Lastabtragung sind projektspezifisch festzulegen.

Pruefhinweis: Herstellerbeschreibung nennt abweichend Ø 250 mm; Systemgroesse Ø 285 mm vor Bestellung klaeren.