

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schurrenkasten mit 45°-Winkel-Abgang - Edelstahl Ø 285 mm - quadratisch

Referenzprodukt: Schurrenkasten mit 45° Winkel Abgang - Edelstahl Ø 285 mm - quadratisch, HKW

Art.-Nr.: 90906

GTIN: 0735654768418

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Einbauposition, Anschluss an den Wäscheabwurfschacht, Einwurftür und erforderliche Einbautiefe sind gemäß Schachtplanung abzustimmen. Ein zusätzlich erforderlicher 45°-Schachtbogen ist gesondert zu berücksichtigen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines quadratischen Schurrenkastens aus Edelstahl mit 45° geneigtem Abgangsstutzen zum Anschluss an einen Wäscheabwurfschacht der Systemgröße Ø 285 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm. Innenabmessungen des Schurrenkastens: Höhe 292 mm, Breite 292 mm, Tiefe 200 mm. Abgangsstutzen mit 45°-Winkel und Durchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm). Übergänge fluchtend und ohne den Wäschetransport störende Innenkanten ausführen.

Die Kastentiefe ist gemäß Hersteller bei Bedarf vor Ort kürzbar. Dabei ist die erforderliche Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür zu beachten. Für die Verwendung ist gemäß Hersteller ein zusätzlicher 45°-Schachtbogen erforderlich; dieser ist nicht Bestandteil der vorliegenden Position, sofern nicht gesondert vereinbart.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Quadratischer Schurrenkasten mit 45°-Abgang
Systemgröße	Ø 285 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Innenhöhe Schurrenkasten	292 mm
Innenbreite Schurrenkasten	292 mm
Innentiefe Schurrenkasten	200 mm; bei Bedarf kürzbar
Abgangswinkel des Stutzens	45°
Durchmesser Abgangsstutzen	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Anschluss	passend zum Edelstahl-Schachtsystem Ø 285 mm
Ergänzungsbauteil	45°-Schachtbogen erforderlich, gesonderte Position
Montage	fluchtend, spannungsarm und ohne störende Innenkanten

Einbauhinweis: Tatsächliche Anschlussmaße und Passung vor Montage prüfen. Einbautiefe und Anschluss der vorgesehenen Einwurftür abstimmen. Die Herstellerangabe zu möglichen fertigungsbedingten Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter beachten.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schurrenkasten quadratisch, 45°-Abgang, Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Quadratischen Schurrenkasten für Wäscheabwurfschacht Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Innenmaße H/B/T 292/292/200 mm, Abgangsstutzen 45°, Durchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm). Kastentiefe vor Ort kürzbar; erforderliche Einbautiefe der Einwurftür beachten. Ein zusätzlich erforderlicher 45°-Schachtbogen ist gesondert auszuschreiben.

Referenzprodukt: Schurrenkasten mit 45° Winkel Abgang - Edelstahl Ø 285 mm - quadratisch, HKW, Art.-Nr. 90906. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schurrenkasten quadratisch mit 45°-Abgang Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenen Schurrenkasten fachgerecht montieren. Einbauposition, Anschlussdurchmesser, Passung und erforderliche Einbautiefe der Einwurftür prüfen. Schurrenkasten lagegerecht und spannungsarm einsetzen, erforderlichenfalls Kastentiefe entsprechend Herstellerangabe anpassen und fachgerecht anschließen. Abschließend festen Sitz und freien Wäschetransport ohne störende Innenkanten kontrollieren. Ein zusätzlicher 45°-Schachtbogen ist nicht enthalten.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Verbindungs-, Befestigungs- oder Sicherungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Einwurftür und zusätzlicher 45°-Schachtbogen sind nicht Bestandteil dieser Positionen. Einbautiefe, Schachtanschluss, Befestigung und Lastabtragung sind projektspezifisch festzulegen. Die fertigungsbedingten Durchmesserabweichungen sind bei Passungsprüfung und Montage zu berücksichtigen.