

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schurrenkasten mit 45°-Abgang, quadratisch, Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schurrenkasten mit 45° Winkel Abgang, quadratisch, HKW

Art.-Nr.: 708275

GTIN: 0735654768425

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind entsprechend den vertraglich vereinbarten Regelungen, insbesondere VOB/B sowie den einschlägigen ATV der VOB/C (u. a. DIN 18299), fachgerecht auszuführen. Maßgebend sind Planung, örtliche Einbausituation und die abgestimmten Systemanschlüsse. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern sämtliche technischen Mindestanforderungen erfüllt werden.

Vor Fertigung bzw. Bestellung sind Einbaumaße, Einwurftür, Wandaufbau, erforderliche Einbautiefe und die Anschlussgeometrie mit der Ausführungsplanung abzugleichen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines quadratischen Schurrenkastens aus hochglanzpoliertem Edelstahl für eine Wäscheabwurfanlage mit seitlichem, im Winkel von 45° angeordnetem Abgangsstutzen für Schachtrohre Ø 300 mm. Kasten mit Innenmaßen ca. 302 × 302 mm (H × B) und Innentiefe 200 mm, aus Edelstahlblech 1,0 mm.

Der Schurrenkasten ist für eine geeignete quadratische Einwurftür vorzusehen. Die Kastentiefe darf entsprechend den Herstellerangaben bauseits gekürzt werden; die erforderliche Einbautiefe der konkret gewählten Einwurftür muss dabei erhalten bleiben. Die Schnittkanten sind fachgerecht nachzuarbeiten.

Für den Systemanschluss ist nach Herstellerangabe zusätzlich ein passender 45°-Schachtbogen (Referenz HKW Art.-Nr. 708269) erforderlich; dessen Lieferung und Montage sind nur enthalten, wenn ausdrücklich in der Position beschrieben bzw. gesondert ausgeschrieben. Übergänge und Verbindungen sind fluchtgerecht, sicher und ohne störende Kanten herzustellen.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Quadratischer Schurrenkasten mit 45°-Abgang
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Blechstärke	1,0 mm
Innenhöhe / Innenbreite	302 mm / 302 mm
Innentiefe	200 mm; nach Herstellerangabe vor Ort kürzbar
Abgangswinkel	45°
Abgangsstutzen	Ø 300 mm (± 2 mm)
Artikelgewicht (Referenz)	4,00 kg
Systemzubehör	Passender 45°-Schachtbogen erforderlich; gesondert berücksichtigen

Montagehinweis: Herstellerbedingt können geringfügige Durchmesserabweichungen auftreten. Tür- und Schachtanschluss sowie benötigte Einbautiefe vor der Ausführung prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schurrenkasten quadratisch, Edelstahl Ø 300 mm, 45°-Abgang, liefern

Langtext: Quadratischen Schurrenkasten aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Blechstärke 1,0 mm, Innenabmessungen ca. 302 × 302 × 200 mm (H × B × T), mit 45°-Abgangsstutzen Ø 300 mm (± 2 mm), gemäß technischen Mindestanforderungen liefern, einschließlich transport- und lagersicherer Bereitstellung. Referenzprodukt: HKW Schurrenkasten mit 45° Winkel Abgang, quadratisch, Art.-Nr. 708275, oder gleichwertig. Einwurftür und 45°-Schachtbogen sind nicht Bestandteil dieser Lieferposition, soweit nicht gesondert vereinbart.

Menge	_____
Einheit	Stk.
EP [EUR]	_____
GP [EUR]	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schurrenkasten quadratisch, Edelstahl Ø 300 mm, 45°-Abgang, montieren

Langtext: Bauseits gelieferten bzw. gemäß Pos. 01.01.0010 bereitgestellten Schurrenkasten am vorgesehenen Einbauort lage- und höhengerecht montieren, ausrichten und befestigen. Erforderliche Kastentiefe auf die vorgesehene Einwurftür abstimmen; falls erforderlich fachgerecht kürzen und Schnittkanten nacharbeiten. Anschluss an passende Schachtelemente herstellen, Verbindungen auf sicheren Sitz und freien Durchgang prüfen. Die Montage eines zusätzlich benötigten 45°-Schachtbogens und einer Einwurftür ist nur bei gesonderter Beauftragung enthalten.

Menge	_____
Einheit	Stk.
EP [EUR]	_____
GP [EUR]	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl je Position. Liefer- und Montageleistung getrennt erfassen. Erforderliche Befestigungsmittel und Anschlussdetails nach Untergrund, Systemstatik und Planung festlegen; bauwerksseitige Voraussetzungen vor Beginn prüfen.

Schnittstellen zu Einwurftür, 45°-Schachtbogen und weiteren Schachtbauteilen sowie etwaige Brandschutz-, Schallschutz- und Revisionsanforderungen sind projektbezogen zu koordinieren. Nicht ausdrücklich enthaltene Fremdleistungen gesondert ausschreiben.

Herstellerquelle: shop.hkw-tostedt.de, Artikel 708275 (Abruf 13.10.2026).