Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schurrenkasten mit 45°-Abgang, rechteckig, Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schurrenkasten mit 45° Winkel Abgang – Edelstahl Ø 300 mm – rechteckig, HKW

Art.-Nr.: 708270 | GTIN: 0735654767961

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Bestimmungen, insbesondere VOB/B und den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (u. a. ATV DIN 18299, soweit vereinbart), sowie nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Maßgeblich sind die freigegebene Ausführungsplanung, die örtlichen Gegebenheiten und die Hersteller-Montagevorgaben.

Alle erforderlichen Maße, Anschlusspunkte und Befestigungsbedingungen sind vor Fertigung und Einbau auf der Baustelle zu prüfen. Die Angabe eines Referenzproduktes beschreibt lediglich das geforderte technische Niveau; gleichwertige Produkte sind zulässig.

2. Ausschreibungstext

Rechteckigen Schurrenkasten für eine Wäscheabwurfanlage mit seitlich geneigtem 45°-Abgang liefern und fachgerecht montieren. Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialdicke mindestens 1,0 mm, mit rechteckigem Einwurfbereich und rundem Abgangsstutzen zur Anbindung an ein Edelstahl-Schachtsystem Ø 300 mm.

Innenabmessungen des Schurrenkastens ca. 358 mm Höhe, 259 mm Breite und 200 mm Tiefe. Abgangsstutzen mit 45°-Neigung, Durchmesser 300 mm (Toleranz ± 2 mm). Anschlussflächen, Übergänge und Kanten sind so auszuführen, dass ein sicherer, möglichst hindernisfreier Wäscheabwurf möglich ist.

Die Anpassung der Kastentiefe an die Einbausituation ist nach Herstellervorgabe möglich; die erforderliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür muss dabei erhalten bleiben. Anschluss an den Schacht unter Verwendung eines geeigneten 45°-Schachtbogens; dieser ist als gesondertes Bauteil zu berücksichtigen, soweit nicht ausdrücklich Teil der beauftragten Leistung.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Referenzwert
Bauart	Rechteckiger Schurrenkasten mit 45°-Abgang
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Innenmaße (H × B × T)	358 × 259 × 200 mm
Abgangswinkel	45°
Abgangsstutzen	Ø 300 mm, Toleranz ± 2 mm
Referenzartikel	HKW, Art.-Nr. 708270, GTIN 0735654767961

Einbauhinweis: Vor Ort ist die Abstimmung mit der Einwurftür sowie mit dem erforderlichen 45°-Schachtbogen (HKW-Referenz Art.-Nr. 708269) vorzunehmen. Fertigungsbedingte geringfügige Durchmesserabweichungen sind bei der Passungsprüfung zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schurrenkasten 45°, rechteckig, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext: Rechteckigen Edelstahl-Schurrenkasten mit 45°-Abgang für Wäscheabwurfschacht Ø 300 mm liefern, hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Innenmaße ca. 358 × 259 × 200 mm, Abgangsstutzen Ø 300 mm (± 2 mm). Einschließlich transportsicherer Anlieferung, erforderlicher Verpackung und Übergabe der produktbezogenen Montagehinweise. Referenzprodukt: HKW, Art.-Nr. 708270, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schurrenkasten 45°, rechteckig, Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenen Schurrenkasten am vorgesehenen Einbauort nach Ausführungsplanung und Herstellervorgaben fachgerecht montieren, ausrichten, befestigen und an angrenzende Bauteile anpassen. Anschlusssituation zum Edelstahl-Schachtsystem Ø 300 mm einschließlich Passungs- und Funktionskontrolle prüfen. Bei erforderlicher Kürzung der Kastentiefe die Mindest-Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür sicherstellen; Schnittkanten fachgerecht bearbeiten. Der erforderliche 45°-Schachtbogen und die Einwurftür sind gesondert auszuschreiben, sofern nicht in anderen Positionen enthalten.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich gelieferten beziehungsweise fachgerecht montierten Stückzahlen. Die Trennung der Positionen für Lieferung und Montage ist bei der Preisbildung zu beachten. Befestigungsmittel und bauliche Voraussetzungen sind projektspezifisch abzustimmen; die Eignung des Untergrundes und die erforderliche Tragfähigkeit sind vor der Montage zu prüfen.

Vor Ausführung sind Einwurftür, Wandaufbau, Einbautiefe und Anschlussgeometrie aufeinander abzustimmen. Herstellerseitig genannte Fertigungstoleranzen entbinden nicht von der Prüfung der Kompatibilität der einzelnen Komponenten. Leistungen, die nicht eindeutig Bestandteil dieser Positionen sind, sind gesondert zu erfassen.

Herstellerhinweis: Für die Verwendung des Schurrenkastens ist ein 45°-Schachtbogen erforderlich (HKW Art.-Nr. 708269). Die Tiefe kann vor Ort gekürzt werden, sofern die Einbautiefe der gewählten Einwurftür gewahrt bleibt.