Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schurrenkasten (quadratisch) Ø 300 mm

Referenzprodukt: HKW Schurrenkasten (quadratisch) für PVC-U-Türschurrenrohr Ø 300 mm
Herstellerreferenz: HKW · Art.-Nr. 708120 · GTIN 0735654764564

Herstellerneutrale Leistungsbeschreibung; gleichwertige Fabrikate zulässig, sofern alle geforderten Eigenschaften und Anschlussmaße erfüllt werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den vertraglich vereinbarten Regelwerken, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Einbausituation, Schachtverlauf, Einwurftür und Anschlusskomponenten sind vor Ausführung aufeinander abzustimmen.

2. Ausschreibungstext

Quadratischen Schurrenkasten aus PVC in dunkelgrauer Ausführung als Anschluss- bzw. Einbauteil für ein Wäscheabwurfsystem mit PVC-U-Türschurrenrohr Ø 300 mm liefern und fachgerecht montieren. Schurrenkasten mit Innenabmessungen ca. 300 × 300 mm (Höhe × Breite), Materialstärke 6 mm und Tiefe ca. 195 mm, vor Ort individuell kürzbar. Die erforderliche Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür ist beim Kürzen zu berücksichtigen. Passgenauigkeit zum vorhandenen Rohr und Türsystem vor Ort prüfen; bei Rohrverformung oder Maßtoleranzen erforderliche Anpassung fachgerecht vornehmen. Verklebung mit systemverträglichem Klebstoff gemäß Herstellerangaben; laut Hersteller ist FSK Systemkleber Art.-Nr. 035010 erforderlich.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Produktart	Quadratischer Schurrenkasten für Wäscheabwurfsystem
Nennmaß / Anschluss	Für PVC-U-Türschurrenrohr Ø 300 mm
Werkstoff / Farbe	PVC / Dunkelgrau
Materialstärke	6 mm
Innenhöhe / Innenbreite	Je ca. 300 mm
Tiefe	Ca. 195 mm, individuell kürzbar
Befestigung	Verklebung mit FSK Systemkleber oder gleichwertig
Referenz	HKW 708120

Ausführungshinweis: Einbautiefe und Eignung der gewählten Einwurftür sowie Wand- und Rohranschlüsse vor Zuschnitt und Montage prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schurrenkasten quadratisch Ø 300 mm liefern

Liefern eines quadratischen Schurrenkastens aus PVC, dunkelgrau, für PVC-U-Türschurrenrohr Ø 300 mm, Materialstärke 6 mm, Innenmaß ca. 300 × 300 mm, Tiefe ca. 195 mm (kürzbar), einschließlich Transport, Verpackung und produktbezogener Dokumentation. Referenzprodukt HKW Art.-Nr. 708120 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Schurrenkasten quadratisch Ø 300 mm montieren

Fachgerechtes Einpassen, bei Bedarf Kürzen und Nacharbeiten des Schurrenkastens; Kontrolle der Anschluss- und Einbautiefe; Reinigen und Vorbereiten der Klebeflächen; dauerhafte Verklebung mit geeignetem, systemverträglichem Klebstoff nach Herstellervorgabe; Ausrichten und Überprüfen des ordnungsgemäßen Sitzes. Erforderlichen Klebstoff einschließlich Nebenmaterialien berücksichtigen, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten bzw. fachgerecht montierten Stückzahlen. Die Positionen „Liefern“ und „Montieren“ sind getrennt kalkulierbar. Vor Montage den vorhandenen Rohrquerschnitt, etwaige Verformungen und die Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür prüfen. Der Schurrenkasten kann erforderlichenfalls auf das benötigte Tiefenmaß gekürzt werden. Herstellerangaben zu Klebstoff und Verbindungstechnik beachten.

Produktquelle: https://shop.hkw-tostedt.de/Schurrenkasten-quadratisch-O-300-mm

Hinweis: Dieses Muster-LV ersetzt keine objektbezogene Ausführungsplanung, statische Prüfung oder Abstimmung mit den zuständigen Fachplanern.