Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schurrenkasten (rechteckig) Ø 250 mm

Referenzprodukt: HKW Schurrenkasten (rechteckig) für PVC-U-Türschurrenrohr Ø 250 mm

Herstellerreferenz: HKW · Art.-Nr. 9114-25 · GTIN 0735654768203

Herstellerneutrale Leistungsbeschreibung; gleichwertige Fabrikate zulässig, sofern alle geforderten Eigenschaften und Anschlussmaße eingehalten werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den vertraglich vereinbarten Regelwerken, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Vor Montage sind Schachtführung, Anschlussrohr, Einwurftür, Einbautiefe und bauliche Randbedingungen abzustimmen.

2. Ausschreibungstext

Rechteckigen Schurrenkasten aus PVC, dunkelgrau, als Einbau- und Anschlussteil für ein Wäscheabwurfsystem mit PVC-U-Türschurrenrohr Ø 250 mm liefern und fachgerecht montieren. Materialstärke 6 mm, Innenhöhe ca. 360 mm, Innenbreite ca. 260 mm, Tiefe ca. 255 mm; Tiefe vor Ort individuell kürzbar. Erforderliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür berücksichtigen. Anschluss an das Rohrsystem passgenau herstellen und mit geeignetem, systemverträglichem Klebstoff gemäß Herstellerangaben befestigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Produktart	Rechteckiger Schurrenkasten für Wäscheabwurfsystem
Anschluss	Für PVC-U-Türschurrenrohr Ø 250 mm
Werkstoff / Farbe	PVC / Dunkelgrau
Materialstärke	6 mm
Innenhöhe	Ca. 360 mm
Innenbreite	Ca. 260 mm
Tiefe	Ca. 255 mm, individuell kürzbar
Befestigung	Verklebung; HKW nennt Kleber Art.-Nr. 035010
Referenz	HKW Art.-Nr. 9114-25

Ausführungshinweis: Rohrverformungen und Fertigungstoleranzen können geringe Anpassungen erforderlich machen. Passung vor der Verklebung prüfen; bei Bedarf Kunststoff sachgerecht nacharbeiten.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schurrenkasten rechteckig Ø 250 mm liefern

Rechteckigen Schurrenkasten für PVC-U-Türschurrenrohr Ø 250 mm, PVC dunkelgrau, Materialstärke 6 mm, Innenhöhe ca. 360 mm, Innenbreite ca. 260 mm, Tiefe ca. 255 mm, vor Ort kürzbar, liefern. Einschließlich Transport zur Verwendungsstelle, Prüfung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit sowie Bereitstellung der Produkt- und Montageinformationen. Referenz: HKW Art.-Nr. 9114-25 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Schurrenkasten rechteckig Ø 250 mm montieren

Schurrenkasten am vorgesehenen PVC-U-Türschurrenrohr fachgerecht anpassen und befestigen. Hierzu Anschluss und Tür-Einbautiefe prüfen, erforderliche Kürzung der Kastentiefe und geringfügige Passungsnacharbeit vornehmen, Klebeflächen vorbereiten, mit geeignetem Systemklebstoff nach Herstellervorgaben verbinden sowie Lage, Sitz und Anschluss prüfen. Klebstoff und übliche Kleinmaterialien in den Einheitspreis einrechnen, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage jeweils nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl. Mengen sind vom Auftraggeber bzw. Planer projektbezogen einzutragen. Erforderliche Öffnungen, tragende Unterkonstruktionen, Brandschutzabschottungen und gesonderte Einwurftüren sind nur enthalten, wenn ausdrücklich in den Vertragsunterlagen beschrieben.

Vor Ausführung die Kompatibilität der vorgesehenen Einwurftür und deren Einbautiefe prüfen. Die Tiefe des Kastens darf nur soweit gekürzt werden, dass Funktion und Anschluss erhalten bleiben. Der Hersteller weist auf mögliche geringfügige Maßabweichungen bei KG-Rohren hin.

Produktquelle: https://shop.hkw-tostedt.de/Schurrenkasten-rechteckig-O-250-mm

Technische Angaben gemäß HKW-Produktseite; projektspezifische Anforderungen und Ausführungsdetails sind vor Beauftragung zu prüfen.