

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schurrenverlängerung 450 × 450 mm, quadratisch – Edelstahl

Referenzprodukt: Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr 450 × 450 mm, HKW

Art.-Nr.: 708293-45 GTIN: 0735654769910

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den Vertragsunterlagen sowie den einschlägigen allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Bei vertraglicher Vereinbarung gelten die VOB/B und die einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299. Maße, Einbausituation, Wandaufbau und Anschlüsse sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen.

Die Produktbenennung dient ausschließlich der Beschreibung des geforderten technischen Standards; gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern Kompatibilität, Funktion und Mindestanforderungen nachgewiesen werden.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer quadratischen, stufenlos verstellbaren Schurrenverlängerung aus hochglanzpoliertem Edelstahl für ein Türschurrenrohr einer Wäscheabwurfanlage. Die Verlängerung muss für quadratische Schurrenkasten-Innenmaße von 450 × 450 mm und Schachtsysteme mit Ø 300, 350, 400 oder 450 mm geeignet sein.

Verlängerungsbereich 100 bis 250 mm, durch Verschieben im Schurrenkasten einstellbar. Befestigung über Langlöcher mit Schrauben an den Innengewinden des Schurrenkastens; die Einwurftür wird mittels Schrauben an den Innengewinden der Schurrenverlängerung befestigt. Erforderliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür berücksichtigen.

Einschließlich Ausrichten, Anpassen, Befestigen mit geeigneten bzw. mitgelieferten Schrauben sowie Prüfung auf festen Sitz, störungsfreien Einwurf und passgenauen Anschluss. Eine etwaige Kürzung des Türschurrenkastens nur nach örtlichem Aufmaß und unter Beachtung der Einwurftür-Montagevorgaben.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Quadratische Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Schurrenkasten-Innenmaße	450 × 450 mm (H × B)
Verlängerungsbereich	100–250 mm, stufenlos einstellbar
Kompatible Schachtdurchmesser	Ø 300 / 350 / 400 / 450 mm
Befestigung	Langlöcher; Schraubverbindung an Innengewinden
Referenzprodukt	HKW, Art.-Nr. 708293-45, GTIN 0735654769910
Artikelgewicht (informativ)	ca. 3,00 kg

Montagehinweis: Die erforderliche Einbautiefe ist mit dem gewählten Einwurftürmodell abzustimmen. Die Verlängerung ist ein optionales Zubehör; Türschurrenrohr und Einwurftür sind nicht Bestandteil dieser Position, sofern nicht ausdrücklich mit ausgeschrieben.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schurrenverlängerung 450 × 450 mm, Edelstahl, liefern

Langtext: Quadratische Schurrenverlängerung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, für Türschurrenkasten mit Innenmaß 450 × 450 mm; stufenlos einstellbare Verlängerung von 100 bis 250 mm, passend für Schachtsysteme Ø 300, 350, 400 und 450 mm. Einschließlich der für die vorgesehene Befestigung erforderlichen Verbindungsschrauben und sämtlicher zur Lieferung gehörender Teile; frei Verwendungsstelle liefern.

Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708293-45, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schurrenverlängerung 450 × 450 mm, Edelstahl, montieren

Langtext: Gelieferte Schurrenverlängerung am bauseits vorhandenen bzw. separat ausgeschriebenen passenden Türschurrenrohr montieren. Örtliche Maße und Einbautiefe der Einwurftür prüfen, Verlängerung im Bereich 100–250 mm einstellen, über Langlöcher und Innengewinde fachgerecht verschrauben, Einwurftüranschluss vorbereiten und festen Sitz sowie freie Durchgängigkeit prüfen. Einschließlich üblicher Nebenarbeiten, Ausrichten und Reinigen des Arbeitsbereichs.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten bzw. montierten Stückzahlen. Lieferung und Montage sind getrennt zu erfassen. Die Preise umfassen alle in der jeweiligen Position beschriebenen Leistungen und üblichen Nebenleistungen. Zusätzliche Wand- und Schachtarbeiten sowie das Türschurrenrohr und die Einwurftür sind nur bei gesonderter Vereinbarung enthalten.

Vor Montage sind die Kompatibilität der 450 × 450 mm-Ausführung, die vorgesehenen Anschlüsse, die örtlichen Maße sowie die Einbau- und Befestigungsvorgaben des gewählten Türmodells zu prüfen. Bei brandschutztechnisch relevanten Einwurftüren sind die entsprechenden Zulassungen und Systemvorgaben einzuhalten.