Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 500/550/600 mm, 600 × 600 mm quadratisch

Referenzprodukt: Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 500/550/600 mm, 600 × 600 mm quadratisch, HKW

Art.-Nr.: 708293-60

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind gemäß Vertragsunterlagen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Soweit vertraglich vereinbart, gelten die VOB/B sowie die einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299. Die Einbausituation, Anschlussmaße und die Beschaffenheit der vorhandenen Konstruktion sind vor Ausführung zu prüfen.

Die Produktnennung definiert den technischen Standard. Gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern Abmessungen, Funktion und Systemkompatibilität nachgewiesen werden.

2. Ausschreibungstext

Schurrenverlängerung aus Edelstahl für ein quadratisches Türschurrenrohr eines Wäscheabwurfsystems liefern und fachgerecht montieren. Ausführung mit quadratischem Anschlussmaß 600 × 600 mm, geeignet für die im Referenzprodukt benannten Schachtdurchmesser Ø 500, Ø 550 und Ø 600 mm. Das Bauteil ist maßgerecht, fluchtend und ohne scharfe, frei zugängliche Kanten in die vorgesehene Einbausituation einzupassen.

Vor Bestellung und Montage sind die tatsächlich erforderliche Verlängerungslänge, Anschlussgeometrie, Befestigungsart und Systemverträglichkeit anhand der freigegebenen Planung und Herstellerunterlagen abzugleichen. Nicht ausdrücklich spezifizierte Maße oder Materialgüten sind nicht vorgegeben.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr
Werkstoff	Edelstahl
Anschlussform	Quadratisch
Anschlussmaß	600 × 600 mm
Kompatible Schachtdurchmesser	Ø 500 / 550 / 600 mm
Referenzartikel	HKW 708293-60
Weitere Abmessungen / Befestigung	Nach Herstellerunterlagen und Einbausituation festzulegen

Montagehinweis: Anschlüsse sind auf Passgenauigkeit, sicheren Sitz und störungsfreie Durchgängigkeit zu prüfen. Erforderliche Befestigungsmittel und ergänzende Leistungen sind nach Planung und Leistungsabgrenzung zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schurrenverlängerung 600 × 600 mm, liefern

Liefern einer Schurrenverlängerung aus Edelstahl für quadratisches Türschurrenrohr, Anschlussmaß 600 × 600 mm, kompatibel mit Schachtsystemen Ø 500/550/600 mm. Einschließlich transportgerechter Anlieferung und aller zur vertragsgemäßen Lieferung gehörenden Nebenleistungen.

Referenzprodukt: HKW Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr, Art.-Nr. 708293-60.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Schurrenverlängerung 600 × 600 mm, montieren

Fachgerechte Montage der zuvor beschriebenen Schurrenverlängerung an das vorhandene bzw. neu zu errichtende Türschurrenrohr. Einschließlich Einpassen, Ausrichten, Verbinden, Sichern und Prüfen des ordnungsgemäßen Anschlusses. Befestigung entsprechend freigegebener Planung, Untergrund und Herstellervorgaben; erforderliche Zusatzarbeiten sind gesondert zu vereinbaren, soweit nicht ausdrücklich Bestandteil dieser Position.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig gelieferter bzw. fachgerecht montierter Einheit. Mengen sind nach tatsächlicher Ausführung und vertraglicher Vereinbarung zu ermitteln. Vor Montage sind Maße, Kompatibilität, Zugänglichkeit und Untergrund zu prüfen. Abweichungen sind vor Ausführung anzuzeigen.

Die Ausschreibung beschreibt die im Produktangebot belegten Kerndaten; weitergehende technische Festlegungen sind projektspezifisch zu ergänzen.