Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr – PVC-U, Ø 250 mm, quadratisch

Referenzprodukt: HKW Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr, Art.-Nr. 708287, GTIN 0735654769897.

Hersteller- und produktneutral auszuschreiben; Referenzfabrikat HKW oder technisch gleichwertig. Gleichwertigkeit ist anhand der geforderten Maße, Materialeigenschaften und Anschlusskompatibilität nachzuweisen.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Leistung nach den Vertragsunterlagen und den einschlägigen anerkannten Regeln der Technik ausführen. Soweit vertraglich vereinbart, gelten VOB/B und die einschlägigen ATV der VOB/C, insbesondere DIN 18299. Vor Bestellung und Montage Einbausituation, Einwurftür, Wandaufbau, lichte Öffnung und vorhandenes Türschurrenrohr prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern einer quadratischen Schurrenverlängerung aus PVC-U für ein Türschurrenrohr eines Wäscheabwurfsystems mit Nenn-Durchmesser Ø 250 mm. Die Verlängerung dient der Anpassung der Einbautiefe des Türschurrenkastens an den örtlichen Wandaufbau. Ausgangs-Verlängerung 100 mm, vor Ort individuell kürzbar. Montage durch materialgeeignete PVC-Klebeverbindung am zugehörigen Türschurrenkasten. Schnittflächen sauber und gratfrei ausführen; funktionsgerechte Einwurftürmontage sicherstellen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Herstellerangabe
Bauteil	Schurrenverlängerung, quadratisch, für Türschurrenrohr
Werkstoff	PVC-U
System-Nenndurchmesser	Ø 250 mm
Materialstärke	7,7 mm
Quadratische Kastenabmessungen	ca. 250 × 250 mm (Herstellerangaben zu Innen-/Außenmaß uneinheitlich; vor Einbau abgleichen)
Verlängerungstiefe	100 mm; individuell kürzbar
Befestigung	PVC-Kleber, für die Bauteile geeignet
Artikelnummer / GTIN	708287 / 0735654769897

Hinweis: Die erforderliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür ist gesondert zu prüfen. Fertigungsbedingt können Durchmesser um wenige Millimeter abweichen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schurrenverlängerung PVC-U Ø 250 mm, quadratisch, liefern

Quadratische Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr eines Wäscheabwurfsystems liefern, Werkstoff PVC-U, Materialstärke 7,7 mm, zugehöriger Systemdurchmesser Ø 250 mm, Kastenquerschnitt ca. 250 × 250 mm, Verlängerungstiefe 100 mm, vor Ort kürzbar. Einschließlich sachgerechter Verpackung, Transport zur Verwendungsstelle und Übergabe der produktspezifischen Montagehinweise. Referenzprodukt HKW, Art.-Nr. 708287, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Schurrenverlängerung PVC-U Ø 250 mm montieren

Einbausituation und Anschlussmaße prüfen, Verlängerung auf erforderliche Einbautiefe unter Berücksichtigung der gewählten Einwurftür fachgerecht ablängen, Kanten entgraten und Anschlussflächen vorbereiten. Verlängerung mit geeignetem PVC-Kleber nach Klebstoff- und Herstelleranweisung am kompatiblen Türschurrenkasten befestigen; Klebeflächen und Fugen prüfen, erforderliche Aushärtezeiten einhalten, Einwurffunktion kontrollieren und Arbeitsbereich reinigen. Verbrauchsmaterial und übliche Nebenleistungen eingeschlossen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten bzw. fachgerecht montierten Stückzahlen. Bauseitige Wandöffnungen, brandschutztechnische Abschottungen, Einwurftür und Türschurrenrohr sind nur enthalten, sofern in gesonderten Positionen ausdrücklich beschrieben. Schallschutz-, Brandschutz- und bauordnungsrechtliche Anforderungen sind projektspezifisch zu planen und nachzuweisen.

Vor Ausführung tatsächliche Anschluss- und Einbaumaße mit den gewählten Systemkomponenten abgleichen. Die Herstellerangaben nennen teils Außenmaße und teils ungefähre Innenmaße von 250 × 250 mm; dies ist keine verbindliche Passungszusage.

Produktdatenquelle: https://shop.hkw-tostedt.de/Schurrenverlaengerung-fuer-Tuerschurrenrohr-PVC-O-250-mm-quadratisch