

# Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

## Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 285 mm - quadratisch

Referenzprodukt: Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 285 mm - quadratisch, HKW

Art.-Nr.: 90908

GTIN: 0735654769545

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

### 1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Einbausituation, erforderliche Verlängerungstiefe, Befestigung und die benötigte Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür sind vor Ausführung abzustimmen.

### 2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer quadratischen Schurrenverlängerung aus Edelstahl als optionalen Aufsatz für ein Türschurrenrohr einer Wäscheabwurfanlage der Systemgröße Ø 285 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Außenhöhe und Außenbreite jeweils 292 mm. Stufenlos einstellbarer Verlängerungsbereich von 100 mm bis 250 mm durch Verschieben der Verlängerung im Schurrenkasten. Befestigung über Langlöcher und Innengewinde mit zugehörigen Schrauben. Anschluss der Einwurftür über Innengewinde an der Schurrenverlängerung.

Die erforderliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür ist zu berücksichtigen. Eine bauseitige Anpassung der Kastentiefe ist nur unter Wahrung der Funktionsfähigkeit und Herstellervorgaben zulässig.

### 3. Technische Mindestanforderungen

| Merkmal               | Mindestanforderung                          |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Bauteil               | Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr    |
| Form / Systemgröße    | quadratisch / Ø 285 mm                      |
| Material / Oberfläche | Edelstahl, hochglanzpoliert                 |
| Materialstärke        | 0,6 mm                                      |
| Außenhöhe             | 292 mm                                      |
| Außenbreite           | 292 mm                                      |
| Verlängerungsbereich  | 100 bis 250 mm, stufenlos einstellbar       |
| Befestigung           | Langlöcher, Innengewinde und Schrauben      |
| Türanschluss          | Innengewinde zur Befestigung der Einwurftür |
| Montage               | passgenau, fest und funktionsgerecht        |

Einbauhinweis: Verlängerung entsprechend der benötigten Tiefe ausrichten und über die Langlöcher am Schurrenkasten verschrauben. Die Einwurftür an den vorgesehenen Innengewinden befestigen. Erforderliche Einbautiefe und ungehinderten Wäscheinwurf kontrollieren.

#### 4. LV-Positionen - AVA-Struktur

##### Pos. 01.01.0010

**Kurztext:** Schurrenverlängerung quadratisch Ø 285 mm, liefern

**Langtext:**

Quadratische Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Außenmaße 292 × 292 mm, Verlängerungsbereich 100 bis 250 mm, stufenlos verstellbar. Befestigung mittels Langlöchern, Innengewinden und zugehörigen Schrauben; Anschlussmöglichkeit für Einwurftür über Innengewinde.

Referenzprodukt: Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 285 mm - quadratisch, HKW, Art.-Nr. 90908. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|-------|---------|----------|----------|
| _____ | St.     | _____    | _____    |

##### Pos. 01.01.0020

**Kurztext:** Schurrenverlängerung quadratisch Ø 285 mm montieren

**Langtext:**

Vorstehend beschriebene Schurrenverlängerung fachgerecht am vorhandenen Türschurrenrohr montieren. Benötigte Verlängerungstiefe und Einbautiefe der Einwurftür prüfen. Schurrenverlängerung über die Langlöcher einstellen, ausrichten und mittels Schrauben befestigen. Anschluss der Einwurftür vorbereiten bzw. entsprechend der LV-Abgrenzung herstellen. Abschließend festen Sitz und ungehinderten Wäscheinwurf kontrollieren.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|-------|---------|----------|----------|
| _____ | St.     | _____    | _____    |

#### 5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Verbindungs- und Befestigungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die Verlängerung ist auf die erforderliche Einbautiefe einzustellen. Einwurftür und Türschurrenrohr sind, soweit nicht ausdrücklich genannt, nicht Bestandteil der Lieferposition und bei Bedarf gesondert auszuschreiben.