

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr, quadratisch – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schurrenverlängerung für Türschurrenrohr, quadratisch, HKW

Art.-Nr.: 708293Q **GTIN:** 0735654769484

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B sowie den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Maße, Einbausituation, Schnittstellen und Kompatibilität sind vor Ausführung am Bau zu prüfen.

Die Angabe eines Referenzprodukts dient der Beschreibung der geforderten technischen Eigenschaften; technisch gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern sämtliche Mindestanforderungen erfüllt werden.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer quadratischen, stufenlos einstellbaren Schurrenverlängerung aus hochglanzpoliertem Edelstahl für ein Türschurrenrohr eines Wäscheabwurfsystems mit Nenn-Ø 300 mm. Die Verlängerung muss zur Anpassung der Einbautiefe zwischen 100 und 250 mm verschiebbar und in der vorgesehenen Position dauerhaft fixierbar sein.

Befestigung am vorhandenen Schurrenkasten über Langlöcher und vorhandene Innengewinde mit geeigneten, mitgelieferten Schrauben; Verschraubung von innen nach außen. Die vorgesehene Einwurftür wird ebenfalls von innen nach außen an den Innengewinden der Verlängerung befestigt. Kanten entgraten; Einwurffunktion, Türanschluss und Freigängigkeit prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil / Form	Schurrenverlängerung, quadratisch
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Außenhöhe / Außenbreite	302 × 302 mm
Verstellbare Verlängerung	100 bis 250 mm, stufenlos verschiebbar
Systemzuordnung	Wäscheabwurf Ø 300 mm
Befestigung	Langlöcher, Innengewinde und Schrauben; innen nach außen
Kompatible Referenzbauteile	Türschurrenrohr quadratisch 708260; Schurrenkasten 45° quadratisch 708275
Referenz-Einwurfüren	QUATTRO 9013/9014, QUATTRO ESSENTIAL 9018, QUATTRO WOOD 9311-4001
Artikelgewicht	ca. 1,00 kg

Einbauhinweis: Die erforderliche Einbautiefe der ausgewählten Einwurftür ist verbindlich zu beachten. Ein Kürzen des Türschurrenkastens vor Ort ist laut Hersteller möglich. Geringfügige fertigungsbedingte Maßabweichungen sind bei der Passungsprüfung zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schurrenverlängerung quadratisch, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext: Lieferung einer stufenlos von 100 bis 250 mm einstellbaren quadratischen Schurrenverlängerung für ein Türschurrenrohr eines Wäscheabwurfsystems Ø 300 mm, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Außenmaß 302 × 302 mm. Einschließlich der systemzugehörigen Befestigungsschrauben, Langlöcher und Innengewinde für die Verbindung mit Schurrenkasten und Einwurftür. Technische Gleichwertigkeit nach den Mindestanforderungen auf Seite 1.

Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708293Q, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schurrenverlängerung quadratisch, Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage der vorbeschriebenen Schurrenverlängerung am kompatiblen Türschurrenrohr beziehungsweise Schurrenkasten. Erforderliche Einbautiefe vor Ort aufnehmen, Verlängerung auf die erforderliche Tiefe zwischen 100 und 250 mm einstellen, über die vorgesehenen Langlöcher und Innengewinde verschrauben und sichern. Anschluss der bauseits vorgesehenen kompatiblen Einwurftür vorbereiten beziehungsweise, soweit vereinbart, herstellen. Einschließlich Ausrichten, Kantenkontrolle, Passungs- und Funktionsprüfung sowie Reinigung des Montagebereichs.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je tatsächlich gelieferter beziehungsweise fachgerecht montierter Schurrenverlängerung in Stück. Lieferung und Montage werden getrennt vergütet; erforderliche Zusatzleistungen außerhalb der beschriebenen Positionen sind gesondert zu vereinbaren.

Die konkrete Einbausituation, die Kompatibilität der Einwurftür sowie erforderliche Unterkonstruktionen und Befestigungspunkte sind vor der Montage zu prüfen. Herstellervorgaben und die projektbezogene Ausführungsplanung sind einzuhalten.