

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr, Edelstahl Ø 300 mm, quadratisch 450 × 450 mm

Referenzprodukt: Türschurrenrohr, Edelstahl Ø 300 mm, quadratisch 450 × 450 mm, HKW

Art.-Nr.: 708260-3-45 **GTIN:** 0735654768807

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Ausführung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik, den vertraglich vereinbarten Anforderungen sowie den einschlägigen Bestimmungen der VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Herstellervorgaben, örtliche Einbaubedingungen, Brandschutzplanung und die Vorgaben für den sicheren Betrieb der Wäscheabwurfanlage sind zu beachten.

Die Maße sind vor Bestellung und Montage am Bau zu prüfen. Einwurftür, Befestigungsmittel, angrenzende Schachtbauteile und erforderliche Abschottungen sind entsprechend der Planung aufeinander abzustimmen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Türschurrenrohres aus hochglanzpoliertem Edelstahl für eine Wäscheabwurfanlage mit Rohrinneindurchmesser 300 mm. Rohr mit integriertem quadratischem Schurrenkasten als Anschlussbereich für eine geeignete Einwurftür; Schurrenkasten-Außenmaße 450 × 450 mm und Tiefe 250 mm.

Das Bauteil ist mit den zugehörigen Edelstahl-Schachtelementen steckbar und dauerhaft lagegerecht einzubauen. Übergänge sind bündig, gratfrei und ohne scharfe Kanten auszuführen. Die Rohrverbindung ist gegen Verschieben und Verdrehen nach statischen und herstellerseitigen Erfordernissen zu sichern.

Die Schurrenkastentiefe darf entsprechend Herstellerangabe bauseits gekürzt werden. Die notwendige Einbautiefe der ausgewählten Einwurftür ist zwingend einzuhalten. Anschlussgeometrie, Türfunktion, Zugänglichkeit sowie etwaige Brandschutzanforderungen sind vor der Ausführung zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinneindurchmesser	300 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe	980 mm
Nutzhöhe	930 mm
Schurrenkasten, Außenmaße	450 × 450 mm, quadratisch
Schurrenkastentiefe	250 mm; vor Ort kürzbar unter Beachtung der Tür-Einbautiefe
Abstand zur oberen Rohrkante	200 mm
Kompatibilität	Für Schachtsystem Ø 300 mm und geeignete Einwurftüren im Format 450
Referenzgewicht	ca. 12 kg

Montagehinweis: Fertigungsbedingt können geringfügige Abweichungen des Rohrdurchmessers auftreten. Einwurftüren und erforderliche Befestigungen sind entsprechend der Planung separat zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr 450 × 450 mm, Ø 300 mm, liefern

Kurztext: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 300 mm, quadratisch 450 × 450 mm, liefern.

Langtext: Türschurrenrohr für Wäscheabwurfanlage, Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohrrinnendurchmesser 300 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm; integrierter quadratischer Schurrenkasten 450 × 450 mm außen, Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Rohrkante 200 mm. Einschließlich transportgerechter Anlieferung und Bereitstellung am Einbauort. Gleichwertige Fabrikate zulässig, sofern sämtliche Mindestanforderungen erfüllt sind.

Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708260-3-45 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr 450 × 450 mm, Ø 300 mm, montieren

Kurztext: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 300 mm, quadratisch 450 × 450 mm, montieren.

Langtext: Fachgerechtes Ausrichten, Einsetzen, Verbinden und Befestigen des zuvor gelieferten Türschurrenrohres im vorgesehenen Schachtsystem. Einschließlich Überprüfung der Anschlussmaße, Abstimmung mit angrenzenden Schachtelementen und Einwurftür, erforderlicher Justierung sowie Prüfung auf festen Sitz, gratfreie Übergänge und uneingeschränkte Durchgängigkeit. Ein gegebenenfalls erforderliches Kürzen des Schurrenkastens erfolgt nach abgestimmtem Einbaumaß unter Einhaltung der Tür-Einbautiefe. Befestigung und brandschutztechnische Maßnahmen gemäß Planung; gesonderte Leistungen nur, soweit ausdrücklich ausgeschrieben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten bzw. fachgerecht montierten Stückzahlen. Lieferung und Montage sind getrennt zu erfassen; Doppelabrechnungen sind ausgeschlossen. Erforderliche Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel, Einwurftüren, Schachtauflager, Klemmbänder und Brandschutzabschottungen sind auf Grundlage der Ausführungsplanung eindeutig zuzuordnen.

Vor Montage sind Maßhaltigkeit, Untergrund, Tragfähigkeit und Kompatibilität mit den übrigen Bauteilen zu prüfen. Maßgebend sind die projektspezifischen Ausführungsunterlagen sowie die freigegebenen Herstellerangaben.