

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 285 mm - quadratisch

Referenzprodukt: Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 285 mm - quadratisch, HKW

Art.-Nr.: 90904

GTIN: 0735654764922

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Lage und Höhe des Einwurfs, erforderliche Wandöffnung, Anschluss an den Wäscheabwurfschacht sowie Befestigung und Lastabtragung sind anhand der Schachtplanung festzulegen. Die Einwurftür ist gesondert zu berücksichtigen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Türschurrenrohres aus Edelstahl mit quadratischem Schurrenkasten als Einwurfelement eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 285 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinne Durchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Gesamthöhe 980 mm und Nutzhöhe 930 mm. Quadratischer Schurrenkasten mit Außenmaßen 292 x 292 mm, Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Rohrkante 200 mm. Einschließlich 16 Einziehmutter zur Befestigung einer passenden Einwurftür.

Die Tiefe des Schurrenkastens kann vor Ort unter Berücksichtigung der erforderlichen Einbautiefe der gewählten Einwurftür gekürzt werden. Fertigungsbedingt sind leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter möglich; die Passung ist vor Montage zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Türschurrenrohr mit quadratischem Schurrenkasten
Systemgröße	Ø 285 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinne Durchmesser	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten außen (H x B)	292 x 292 mm
Schurrenkasten-Tiefe	250 mm; vor Ort kürzbar
Abstand Kasten zur oberen Kante	200 mm
Türbefestigung	16 Einziehmuttern enthalten
Fertigungshinweis	geringe Rohrdurchmesserabweichungen möglich
Anschluss / Montage	passend zum Schachtsystem; fluchtend und spannungsarm

Einbauhinweis: Einbaulage, Schachtflecht, Anschlussdurchmesser und erforderliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür prüfen. Gegebenenfalls Schurrenkastentiefe fachgerecht anpassen. Rohr und Kasten sicher befestigen; störende Innenkanten und vorstehende Befestigungsmittel vermeiden.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Türschurrenrohr quadratisch, Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Türschurrenrohr mit quadratischem Schurrenkasten für Wäscheabwurfschacht Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm. Schurrenkasten außen 292 × 292 mm, Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Kante 200 mm; einschließlich 16 Einziehmuttern zur Türbefestigung. Kastentiefe vor Ort kürzbar; erforderliche Einbautiefe der Einwurftür beachten.

Referenzprodukt: Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 285 mm - quadratisch, HKW, Art.-Nr. 90904. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Türschurrenrohr quadratisch Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Türschurrenrohr fachgerecht in das Schachtsystem montieren. Einbauhöhe, Lage, Schachtflecht, Anschlussdurchmesser und Passung prüfen. Schurrenkasten unter Berücksichtigung der Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür ausrichten und bei Bedarf fachgerecht kürzen. Bauteil spannungsarm befestigen und anschließen. Freien Wäschetransport ohne störende Versätze oder Innenkanten kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Verbindungs-, Befestigungs- oder Sicherungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die Einwurftür ist nicht Bestandteil dieser Position und gesondert auszuschreiben. Erforderliche Einbautiefe, Türbefestigung und gegebenenfalls Anpassung der Schurrenkastentiefe sind vor Montage abzustimmen. Lage, Befestigung und Lastabtragung sind projektspezifisch festzulegen.