

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 285 mm - rechteckig

Referenzprodukt: Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 285 mm - rechteckig, HKW

Art.-Nr.: 90905

GTIN: 0735654764939

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Einbaulage, Türöffnung, erforderliche Einbautiefe, Schachtanschlüsse sowie Befestigung und Lastabtragung sind gemäß Schachtplanung festzulegen. Einwurftür und gegebenenfalls erforderliche Anschlussbauteile sind gesondert auszuschreiben.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Türschurrenrohres aus Edelstahl mit rechteckigem Schurrenkasten für einen Wäscheabwurfschacht der Systemgröße Ø 285 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinne Durchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Gesamthöhe 980 mm und Nutzhöhe 930 mm. Rechteckiger Schurrenkasten mit Innenhöhe 358 mm und Innenbreite 259 mm, Kastentiefe 250 mm; Abstand des Schurrenkastens zur oberen Rohrkante 140 mm. Einschließlich 16 Einziehmutter zur Befestigung einer geeigneten Einwurftür.

Die Schurrenkastentiefe kann laut Hersteller vor Ort gekürzt werden; die erforderliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür ist zu beachten. Fertigungsbedingte leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter sind möglich. Tatsächliche Passung vor Montage prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Türschurrenrohr mit rechteckigem Schurrenkasten
Systemgröße	Ø 285 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinne Durchmesser	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten innen (H x B)	358 x 259 mm
Schurrenkastentiefe	250 mm, vor Ort kürzbar
Abstand zur oberen Rohrkante	140 mm
Türbefestigung	16 Einziehmutter enthalten
Anschluss / Montage	passend zu Ø 285 mm; fluchtend und spannungsarm

Einbauhinweis: Einwurftür und Einbautiefe vor Anpassung der Schurrenkastentiefe abstimmen. Schachtanschlüsse fluchtend und ohne störende Innenkanten ausführen; Einziehmutter und Türbefestigung auf Passung prüfen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Türschurrenrohr rechteckig, Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Türschurrenrohr mit rechteckigem Schurrenkasten für Wäscheabwurfschacht Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm. Schurrenkasten innen 358 × 259 mm (H × B), Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Rohrkante 140 mm, einschließlich 16 Einziehmuttern zur Türbefestigung. Kastentiefe bei Bedarf vor Ort kürzbar; Einbautiefe der gewählten Einwurftür beachten.

Referenzprodukt: Türschurrenrohr - Edelstahl Ø 285 mm - rechteckig, HKW, Art.-Nr. 90905. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Türschurrenrohr rechteckig Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Türschurrenrohr fachgerecht in das Schachtsystem montieren. Anschlussdurchmesser, Passung, Schachtflecht und vorgesehene Lage der Einwurftür prüfen. Bauteil lagegerecht und spannungsarm einsetzen und anschließen. Bei Bedarf Schurrenkastentiefe unter Beachtung der Einbautiefe der Einwurftür fachgerecht anpassen. Abschließend festen Sitz, nutzbare Türbefestigung und freien Wäschetransport ohne störende Versätze oder Innenkanten kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Einwurftür, erforderliche Verbindungs-, Befestigungs- oder Sicherungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die fertigungsbedingten Durchmesserabweichungen sind bei Passungsprüfung und Montage zu berücksichtigen. Einbautiefe der gewählten Einwurftür, gegebenenfalls erforderliche Kürzung des Schurrenkastens sowie Befestigung und Lastabtragung sind projektspezifisch festzulegen.