Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr aus Edelstahl, Ø 600 mm, mit quadratischem Schurrenkasten

Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 600 mm – quadratisch
Artikelnummer: 708260-6 **GTIN:** 0735654767480

Die Produktnennung dient der Beschreibung der geforderten Beschaffenheit; gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern sämtliche technischen und funktionalen Anforderungen erfüllt werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den Vertragsunterlagen, den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen ATV der VOB/C, insbesondere DIN 18299, soweit vertraglich vereinbart. Maße und Einbausituation vor Bestellung prüfen. Die Position umfasst ein Rohrbauteil für ein Wäscheabwurfsystem; Einwurftür, Befestigungsmittel und weitere Systemteile sind nur enthalten, soweit ausdrücklich vereinbart.

2. Ausschreibungstext

Liefern eines hochglanzpolierten Türschurrenrohrs aus Edelstahl mit quadratischem seitlichem Schurrenkasten als Anschluss- und Einwurfbauteil für ein Wäscheabwurfsystem mit Rohrinnendurchmesser 600 mm. Ausführung mit glatten, sauber bearbeiteten Oberflächen und montagegerechten Anschlusskanten. Die Einbaulage und Anschlussgeometrie sind mit dem geplanten Rohrverlauf und der separat gewählten Einwurftür abzustimmen.

Der Schurrenkasten ist nach Herstellerangabe in der Tiefe vor Ort kürzbar. Dabei muss die erforderliche Einbautiefe der ausgewählten Einwurftür eingehalten werden. Rohrdurchmesser und Anschlüsse vor Ort auf Passung prüfen; herstellungsbedingte Maßabweichungen berücksichtigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Herstellerangabe
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	600 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten innen (H × B)	600 × 600 mm, quadratisch
Schurrenkasten-Tiefe	250 mm; vor Ort kürzbar nach Einbauanforderung
Abstand Schurrenkasten zur oberen Kante	200 mm
Artikelgewicht (Herstellerangabe)	10,00 kg

Montagehinweis: Die tatsächliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür ist maßgeblich. Kürzungen und Anschlussarbeiten fachgerecht und gratfrei ausführen; Schnittkanten gegen Verletzungsgefahr sichern.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 600 mm, quadratisch, liefern

Liefern eines Türschurrenrohrs aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Rohrinnendurchmesser 600 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm, quadratischer Schurrenkasten innen 600 × 600 mm, Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Rohrkante 200 mm. Einschließlich Transport zur Verwendungsstelle, Schutz der Oberflächen und Übergabe der Herstellerinformationen. Referenz: HKW Art.-Nr. 708260-6 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 600 mm, quadratisch, montieren

Montage des vorbeschriebenen Türschurrenrohrs in vorbereiteter Schacht-/Wandkonstruktion gemäß abgestimmter Werk- und Montageplanung. Einschließlich Einmessen, Ausrichten, fachgerechtem Anschluss an die angrenzenden Rohrbauteile, Kontrolle der Passung und erforderlicher Nacharbeiten. Gegebenenfalls Kürzen der Schurrenkastentiefe entsprechend der gewählten Einwurftür unter Beachtung ihrer benötigten Einbautiefe. Erforderliche bauliche Öffnungen, brandschutztechnische Abschottungen und die Einwurftür selbst sind gesondert zu beschreiben, sofern nicht ausdrücklich Bestandteil des Auftrags.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig geliefertem bzw. fachgerecht montiertem Stück gemäß den vereinbarten LV-Positionen. Vor Ausführung sind Schachtabmessungen, Türtyp, Einbautiefe, Anschlussmaße und die Zugänglichkeit zu prüfen. Zusätzliche Leistungen nur nach gesonderter Vereinbarung.

Produktquelle / Datenstand: HKW-Onlineshop, abgerufen am 11.11.2026.

https://shop.hkw-tostedt.de/Tuerschurrenrohr-Edelstahl-O-600-mm-quadratisch