Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr Edelstahl Ø 350 mm, quadratisch 450 × 450 mm

Referenzprodukt: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 350 mm, quadratisch 450 × 450 mm, HKW

Art.-Nr.: 708260-35-45 | GTIN: 0735654768579

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistung ist nach den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B und den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, auszuführen. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern alle genannten Mindestanforderungen erfüllt werden.

Aufmaß, Einbausituation, Schachtführung, Tragkonstruktion, Brandschutz und Schnittstellen zu angrenzenden Gewerken sind vor Ausführung zu prüfen und abzustimmen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Türschurrenrohres für ein Wäscheabwurfsystem aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Rohrinnendurchmesser 350 mm (Toleranz ± 2 mm), mit seitlich angeordnetem quadratischem Schurrenkasten mit lichter Öffnung 450 × 450 mm. Rohr aus Edelstahlblech mit 1 mm Materialstärke, Gesamthöhe 980 mm, nutzbare Höhe 930 mm. Schurrenkasten mit 250 mm Tiefe; Abstand des Kastens zur oberen Rohrkante 200 mm.

Die Einbindung in die angrenzenden Schachtelemente und die Aufnahme der gesondert vorgesehenen Einwurftür müssen maßgerecht erfolgen. Die Kastentiefe kann nach Herstellerangabe bauseits gekürzt werden; dabei ist die erforderliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür einzuhalten.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	350 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten innen (H × B)	450 × 450 mm
Tiefe Schurrenkasten	250 mm; vor Ort kürzbar
Abstand Kasten zur oberen Kante	200 mm
Kompatibilität	Passend zu Ø-350-mm-Schachtelementen; Einwurftür gesondert abstimmen

Einbauhinweis: Fertigungsbedingte Maßabweichungen am Rohrdurchmesser und die tatsächliche Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür sind vor Montage zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 350 mm, 450 × 450 mm, liefern

Langtext: Türschurrenrohr aus Edelstahl, hochglanzpoliert, für Wäscheabwurfschacht Ø 350 mm, mit quadratischem Schurrenkasten innen 450 × 450 mm, einschließlich fachgerechter Anlieferung und Bereitstellung am vereinbarten Übergabeort. Ausführung entsprechend den technischen Mindestanforderungen dieses LV.

Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr Edelstahl Ø 350 mm, quadratisch 450 × 450 mm; Art.-Nr. 708260-35-45. Gleichwertige Produkte zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 350 mm, 450 × 450 mm, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des zuvor gelieferten Türschurrenrohres in die vorbereitete Schachtanlage einschließlich Ausrichten, Einpassen und Verbinden mit kompatiblen Schachtelementen sowie Prüfen der Anschlüsse und der für die Einwurftür erforderlichen Einbaumaße. Befestigungs- und Verbindungsmittel entsprechend Untergrund, System und Herstellerangaben verwenden.

Bauseitige Öffnungen, Tragkonstruktionen, Brandschutzabschottungen und die Einwurftür selbst sind nur Bestandteil dieser Position, soweit ausdrücklich vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten bzw. fachgerecht montierten Stückzahlen. Liefer- und Montageposition sind getrennt anzubieten und abzurechnen. Einheitspreise umfassen die jeweils beschriebenen Nebenleistungen, soweit vertraglich nicht anders geregelt.

Vor Ausführung sind die tatsächlichen Schacht- und Türanschlussmaße sowie erforderliche Abstimmungen zu Statik, Brandschutz und baulichen Schnittstellen zu prüfen. Maßgeblich sind die freigegebenen Planunterlagen und die Montagehinweise des eingesetzten Systems.