

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr Edelstahl Ø 400 mm, quadratisch 450 × 450 mm

Referenzprodukt: Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 400 mm – quadratisch 450 × 450 mm, HKW

Art.-Nr.: 708260-4-45 | GTIN: 0735654768586

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vertragsbestimmungen, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, auszuführen, soweit vertraglich vereinbart. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern die beschriebenen Mindestanforderungen nachgewiesen werden.

Vor Fertigung und Montage sind Maße, Einbausituation, Wand- und Deckendurchführungen sowie die Kompatibilität mit dem vorhandenen Wäscheabwurfssystem vor Ort zu prüfen. Befestigungsmittel sind passend zum Untergrund und zur statischen Beanspruchung auszuwählen.

2. Ausschreibungstext

Türschurrenrohr als Übergangs- und Einwurfbauteil für ein Wäscheabwurfssystem aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1 mm, mit quadratischem Schurrenkasten (Innenmaß 450 × 450 mm) und rundem Rohranschluss Ø 400 mm. Lieferung einschließlich der zur funktionsgerechten Verbindung erforderlichen, im jeweiligen Angebot enthaltenen Komponenten.

Bauteil flucht- und lotgerecht in das vorgesehene Schachtsystem integrieren. Schnittstellen, Anschlussfugen sowie Schall-, Brand- und gegebenenfalls Feuchteschutzanforderungen gemäß objektbezogener Planung ausführen. Eine brandschutztechnische Klassifizierung ist mit dieser Position nicht zugesichert.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Referenzwert
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	400 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten, innen (H × B)	450 × 450 mm
Tiefe Schurrenkasten	250 mm, vor Ort kürzbar
Abstand Schurrenkasten zur Oberkante	200 mm

Montagehinweis: Bei Kürzung der Kastentiefe die erforderliche Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür anhand deren Produktunterlagen berücksichtigen. Maßhaltigkeit und Anschlusskompatibilität vor Ausführung prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 400 mm, quadratisch 450 × 450 mm, liefern

Langtext: Türschurrenrohr für Wäscheabwurfschacht, hochglanzpolierter Edelstahl, 1 mm Materialstärke, Rohrrinnendurchmesser 400 mm (± 2 mm), quadratischer Schurrenkasten 450 × 450 mm (Innenmaße), Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm, Kastentiefe 250 mm. Fachgerecht anliefern, vollständig und unbeschädigt übergeben. Einschließlich üblicher Verpackungs- und Transportleistungen.

Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr quadratisch 450 × 450 mm, Art.-Nr. 708260-4-45; oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 400 mm, quadratisch 450 × 450 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenes Türschurrenrohr nach örtlichem Aufmaß und Montageplanung fachgerecht ausrichten, befestigen und an das vorhandene bzw. neu zu erstellende Schachtsystem anschließen. Anschlüsse und Befestigungen funktionsgerecht herstellen; erforderliche Kürzung der Schurrenkastentiefe unter Beachtung der Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür ausführen, soweit planerisch vorgesehen. Montage einschließlich üblicher Hilfsmittel und Funktionskontrolle; gesondert ausgeschriebene bauliche Nebenleistungen sind nicht enthalten.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl. Vor Montage sind die baulichen Voraussetzungen, die statisch geeignete Befestigung sowie der Anschluss an die übrigen Schachtkomponenten zu prüfen. Objektbezogene Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Abdichtung sind separat zu planen und gegebenenfalls gesondert auszuschreiben.

Maße und Ausführung nach den technischen Angaben des Referenzprodukts; Gleichwertigkeit alternativer Fabrikate ist nachzuweisen.