Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, quadratisch 450 × 450 mm

Referenzprodukt: Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 450 mm – quadratisch 450 × 450 mm, HKW

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vertragsbestimmungen, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, auszuführen, soweit vertraglich vereinbart. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern die beschriebenen Mindestanforderungen nachgewiesen werden.

Vor Fertigung und Montage sind Maße, Einbausituation, Wand- und Deckendurchführungen sowie die Kompatibilität mit dem vorhandenen Wäscheabwurfsystem vor Ort zu prüfen. Befestigungsmittel sind passend zum Untergrund und zur statischen Beanspruchung auszuwählen.

2. Ausschreibungstext

Türschurrenrohr als Übergangs- und Einwurfbauteil für ein Wäscheabwurfsystem, aus Edelstahl, mit quadratischem Schurrenkasten im Format 450 × 450 mm und rundem Rohranschluss Ø 450 mm. Lieferung einschließlich der zur funktionsgerechten Verbindung erforderlichen, im jeweiligen Angebot enthaltenen Komponenten.

Bauteil flucht- und lotgerecht in das vorgesehene Schachtsystem integrieren. Schnittstellen, Anschlussfugen sowie Schall-, Brand- und gegebenenfalls Feuchteschutzanforderungen gemäß objektbezogener Planung ausführen. Eine brandschutztechnische Klassifizierung ist mit dieser Position nicht zugesichert.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Referenzwert
Werkstoff	Edelstahl
Rohranschluss / Nennmaß	Ø 450 mm
Schurrenkasten	quadratisch, 450 × 450 mm
Bauteilfunktion	Übergang vom Einwurf zum Wäscheabwurfschacht
Oberfläche, Wandstärke, Toleranzen	gemäß bestätigtem Produktdatenblatt
Einbaumaße / Anschlussdetails	vor Bestellung und Montage zu prüfen

Montagehinweis: Die Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür und die Kompatibilität der Schachtverbindung anhand der Herstellerunterlagen berücksichtigen. Nicht belegte Produktmaße sind vor Ausführung verbindlich zu klären.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, quadratisch 450 × 450 mm, liefern

Langtext: Türschurrenrohr für Wäscheabwurfschacht, Edelstahl, Rohranschluss Ø 450 mm, quadratischer Schurrenkasten 450 × 450 mm. Fachgerecht anliefern, vollständig und unbeschädigt übergeben. Einschließlich üblicher Verpackungs- und Transportleistungen.

Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr quadratisch 450 × 450 mm, Ø 450 mm; oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, quadratisch 450 × 450 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenes Türschurrenrohr nach örtlichem Aufmaß und Montageplanung fachgerecht ausrichten, befestigen und an das vorhandene bzw. neu zu erstellende Schachtsystem anschließen. Anschlüsse und Befestigungen funktionsgerecht herstellen; Anpassungen an Einwurftür und Schachtverlauf nur nach bestätigten Herstellerangaben ausführen. Einschließlich üblicher Hilfsmittel und Funktionskontrolle; gesondert ausgeschriebene bauliche Nebenleistungen sind nicht enthalten.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl. Vor Montage sind die baulichen Voraussetzungen, die statisch geeignete Befestigung sowie der Anschluss an die übrigen Schachtkomponenten zu prüfen. Objektbezogene Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Abdichtung sind separat zu planen und gegebenenfalls gesondert auszuschreiben.

Maße und Ausführung nach den bestätigten technischen Angaben des Referenzprodukts; Gleichwertigkeit alternativer Fabrikate ist nachzuweisen.