

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

HKW Türschurrenrohr, quadratisch, Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 300 mm – quadratisch, HKW

Art.-Nr.: 708260 **GTIN:** 0735654765097

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN-Normen sowie den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Maße, Anschlussbedingungen, Unterkonstruktion und Einbausituation sind vor Ausführung am Bau zu prüfen. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die beschriebenen Mindestanforderungen erfüllt werden.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht einbauen eines quadratischen Türschurrenrohres als Einwurfelement für eine Wäscheabwurfanlage mit Edelstahl-Schachtsystem Ø 300 mm. Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit Rohrinnendurchmesser 300 mm, Wandstärke 1,0 mm und integriertem quadratischem Schurrenkasten zur Aufnahme einer kompatiblen Einwurftür.

Das Bauteil ist mit angrenzenden Schachtelementen flucht- und lagegerecht zu verbinden. Der Schurrenkasten ist an die vorhandene Wand- und Türsituation anzupassen. Die vom Hersteller vorgesehene Befestigung der Einwurftür über 16 Einziehmuttern ist zu berücksichtigen. Einwurftür und zusätzliche Verbindungsmittel sind nur enthalten, soweit ausdrücklich ausgeschrieben.

Bei bauseitigem Kürzen der Kastentiefe ist die erforderliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür zwingend einzuhalten. Steckverbindungen sind passgenau herzustellen; fertigungsbedingte geringe Durchmesserabweichungen sind bei der Montage zu beachten.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 300 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten, Außenmaß (H × B)	302 × 302 mm, quadratisch
Schurrenkasten, Tiefe	250 mm; vor Ort kürzbar unter Beachtung der Tür-Einbautiefe
Abstand Kasten zur oberen Rohrkante	200 mm
Türbefestigung	16 Einziehmuttern im Lieferumfang
Systemkompatibilität	Edelstahl-Wäscheabwurfschacht Ø 300 mm

Einbauhinweis: Die Eignung der gewählten Einwurftür und der benötigten Einbautiefe ist vor Montage zu prüfen. Schachtbefestigung und Lastabtragung sind gesondert nach Einbausituation sicherzustellen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Türschurrenrohr quadratisch, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext: Türschurrenrohr für Wäscheabwurfanlage, Edelstahl hochglanzpoliert, 1,0 mm Materialstärke, Rohrrinnendurchmesser Ø 300 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm, integrierter quadratischer Schurrenkasten außen 302 × 302 mm, Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Rohrkante 200 mm, einschließlich 16 Einziehmutter für die Einwurftür. Einschließlich Lieferung zur Verwendungsstelle; ohne Einwurftür und ohne Montage.

Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708260, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Türschurrenrohr quadratisch, Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenes Türschurrenrohr nach Herstellervorgaben und den anerkannten Regeln der Technik einbauen, ausrichten und mit dem vorhandenen Schachtsystem verbinden. Einschließlich Kontrolle der Anschlussmaße, Anpassung der Kastentiefe soweit erforderlich und zulässig, fachgerechter Herstellung der Verbindungen sowie Prüfung auf festen Sitz, freien Durchgang und einwandfreie Einbaulage. Die Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür ist zu beachten. Erforderliche bauseitige Tragkonstruktionen, Schachtauflager, Einwurftüren und brandschutztechnische Sonderleistungen sind nur bei gesonderter Ausschreibung enthalten.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Liefer- und Montageleistungen getrennt nach tatsächlich ausgeführten Stückzahlen. Einheitspreise gemäß vertraglicher Vereinbarung. Die erforderlichen Anschluss- und Befestigungsmittel sind entsprechend den Schnittstellen der übrigen LV-Positionen abzugrenzen; Doppelerfassungen sind zu vermeiden.

Vor Ausführung sind die Kompatibilität mit der Einwurftür, die tatsächliche Wandstärke und Einbaulage sowie die Schachtführung zu prüfen. Abweichungen sind der Bauleitung vor Ausführung anzuzeigen. Montage- und Herstellerangaben sind einzuhalten.

Herstellerquelle: shop.hkw-tostedt.de – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 300 mm quadratisch, Art.-Nr. 708260.