Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr – quadratisch, Edelstahl Ø 350 mm

Referenzprodukt: Türschurrenrohr – quadratisch, Edelstahl Ø 350 mm, HKW

Art.-Nr.: 708260-35

GTIN: 0735654765820

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Regelwerken, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Die einschlägigen bauordnungsrechtlichen, brandschutztechnischen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen sind projektspezifisch zu beachten. Maße und Anschlusssituationen sind vor Fertigung und Montage am Bau zu prüfen. Gleichwertige Fabrikate sind bei nachgewiesener technischer Eignung zulässig.

2. Ausschreibungstext

Türschurrenrohr für eine Wäscheabwurfanlage, bestehend aus einem senkrechten, zylindrischen Edelstahl-Schachtrohr mit integriertem quadratischem Schurrenkasten zur Aufnahme einer geeigneten Einwurftür. Oberfläche hochglanzpoliert; Rohr und Kasten dauerhaft, sauber und gratarm verarbeitet. Ausführung passend zu einem Edelstahl-Schachtsystem mit 350 mm Rohrinnendurchmesser und kompatiblen Steckverbindungen.

Schurrenkasten mit Innenabmessungen 350 × 350 mm und 250 mm Tiefe, angeordnet 200 mm unterhalb der oberen Rohrkante. Gesamthöhe des Schachtelements 980 mm, nutzbare Einbauhöhe 930 mm. Schnittstellen, Türbefestigung, erforderliche Öffnungen und Einbautiefen sind vor Ausführung mit dem gewählten Einwurftürsystem abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Türschurrenrohr mit quadratischem Schurrenkasten
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	350 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten Innenhöhe × Innenbreite	350 × 350 mm
Schurrenkastentiefe	250 mm
Abstand Kasten zur oberen Rohrkante	200 mm
Artikelgewicht (Herstellerangabe)	10,00 kg
Verbindung / Einbau	Systemkompatible Steckverbindung; Einwurftür separat abstimmen

Ausführungshinweis: Der Hersteller weist auf geringfügige fertigungsbedingte Abweichungen des Rohrdurchmessers hin. Geeignete Einwurftüren und angrenzende Schachtelemente werden auf der Produktseite nicht konkret benannt; Kompatibilität und Türbefestigung vor Bestellung verbindlich prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Türschurrenrohr quadratisch Ø 350 mm, liefern

Langtext: Türschurrenrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Rohrinnendurchmesser 350 mm (± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm, Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm; mit integriertem quadratischem Schurrenkasten, Innenmaße 350 × 350 mm, Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Rohrkante 200 mm. Einschließlich erforderlicher werkseitiger Bauteilverbindungen und transportgerechter Anlieferung. Kompatibilität mit dem projektierten Schacht- und Einwurftürsystem nachweisen.

Referenzfabrikat: HKW; **Art.-Nr.:** 708260-35; oder technisch gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Türschurrenrohr quadratisch Ø 350 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenes Türschurrenrohr am vorgesehenen Einbauort lage-, lot- und fluchtgerecht montieren. Einschließlich Einpassen in das vorhandene Schachtsystem, fachgerechtem Herstellen und Prüfen der Steckverbindungen sowie Ausrichten des Schurrenkastens zur bauseitigen Wandöffnung. Erforderliche Befestigung, Lastabtragung, Schallentkopplung und brandschutztechnische Ausbildung nach freigegebener Planung herstellen bzw. mit gesonderten Positionen abstimmen. Anschlüsse zur vorgesehenen Einwurftür prüfen; fertige Montage auf sicheren Sitz und freie Durchgängigkeit kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten bzw. fachgerecht montierten Stückzahlen. Mengen und Einheitspreise sind vom Bieter einzutragen. Vor Ausführung Schachtführung, Türtyp, Öffnungsmaße, Wandaufbau, Einbautiefe und Anschlusshöhen koordinieren. Zusätzliche Schachtauflager, Klemmbänder, Einwurftüren, Brandschutzmaßnahmen und bauliche Nebenleistungen nur dann in dieser Position enthalten, wenn ausdrücklich beschrieben; andernfalls gesondert ausschreiben.

Die technischen Daten beruhen auf der HKW-Produktseite zum Referenzartikel. Herstellerangaben zu geeigneten Einwurftüren und Schachtelementen stehen dort noch aus und sind vor Beauftragung zu verifizieren.