Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr Edelstahl Ø 400 mm, quadratisch

Referenzprodukt: Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 400 mm – quadratisch, HKW

Art.-Nr.: 708260-4 | GTIN: 0735654765509

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vertragsbestimmungen, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, auszuführen, soweit vertraglich vereinbart. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern die beschriebenen Mindestanforderungen nachgewiesen werden.

Vor Fertigung und Montage sind Maße, Einbausituation, Wand- und Deckendurchführungen sowie die Kompatibilität mit dem vorhandenen Wäscheabwurfsystem vor Ort zu prüfen. Befestigungsmittel sind passend zum Untergrund und zur statischen Beanspruchung auszuwählen.

2. Ausschreibungstext

Türschurrenrohr als Übergangs- und Einwurfbauteil für ein Wäscheabwurfsystem, in Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, mit quadratischem Schurrenkasten und rundem Rohranschluss mit 400 mm Innendurchmesser. Lieferung einschließlich der zur funktionsgerechten Verbindung erforderlichen, im jeweiligen Angebot enthaltenen Komponenten.

Bauteil flucht- und lotgerecht in das vorgesehene Schachtsystem integrieren. Schnittstellen, Anschlussfugen, Schallschutz-, Brand- und gegebenenfalls Feuchteschutzanforderungen sind entsprechend der objektbezogenen Planung auszuführen. Keine brandschutztechnische Klassifizierung wird durch diese Position zugesichert.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Referenzwert
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	400 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe	980 mm
Nutzhöhe	930 mm
Schurrenkasten, innen (H × B)	400 × 400 mm
Tiefe Schurrenkasten	250 mm
Referenzartikel	HKW 708260-4

Montagehinweis: Die Anschluss- und Befestigungsdetails sind mit dem vorgesehenen Schachtverlauf, den angrenzenden Bauteilen und den Herstellerangaben abzugleichen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 400 mm, quadratisch, liefern

Langtext: Türschurrenrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Rohrinnendurchmesser 400 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm, Schurrenkasten innen 400 × 400 mm, Tiefe 250 mm, für Wäscheabwurfsystem liefern. Einschließlich sachgerechter Verpackung, Transport und Übergabe am Einbauort.

Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr quadratisch Ø 400 mm; Hersteller: HKW; Art.-Nr.: 708260-4. Gleichwertig zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 400 mm, quadratisch, montieren

Langtext: Vorbeschriebenes Türschurrenrohr fachgerecht an vorgesehener Stelle montieren, ausrichten und mit dem anschließenden Wäscheabwurfschacht verbinden. Einschließlich Prüfen der bauseitigen Einbaumaße, Herstellen einer stabilen und spannungsarmen Verbindung, üblicher Befestigungsarbeiten sowie Funktions- und Sichtkontrolle. Erforderliche Sonderkonstruktionen, Durchbrüche und brandschutztechnische Abschottungen nur nach gesonderter Leistungsbeschreibung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig gelieferter bzw. fachgerecht montierter Einheit. Die Positionen Lieferung und Montage sind getrennt zu kalkulieren und abzurechnen. Mengen und Einheitspreise sind durch den Bieter einzutragen.

Vor Ausführung sind Befestigungsuntergrund, Anschlussgeometrie, erforderliche Nebenleistungen und objektspezifische Vorgaben abzustimmen. Maße gemäß veröffentlichten Produktangaben; technische Änderungen vorbehalten.