Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, quadratisch

Referenzprodukt: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, quadratisch, HKW

Art.-Nr.: 708260-45 | GTIN: 0735654765981

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistung ist unter Beachtung der vertraglich vereinbarten VOB/B, der einschlägigen ATV DIN 18299 sowie der anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Fabrikatsgleichwertige Produkte sind zulässig, sofern sämtliche geforderten Maße, Funktionen und Anschlussbedingungen eingehalten werden. Aufmaß, Befestigung, Schachtanschlüsse und örtliche Einbausituation sind vor Bestellung zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Türschurrenrohr als Bauteil einer Wäscheabwurfanlage liefern und fachgerecht einbauen. Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit quadratischem, seitlichem Schurrenkasten zur Aufnahme einer geeigneten Einwurftür. Rohrinnendurchmesser 450 mm (Toleranz ± 2 mm), Materialstärke 1 mm, Gesamthöhe 980 mm, nutzbare Höhe 930 mm. Schurrenkasten innen 450 × 450 mm, Tiefe 250 mm, Abstand des Kastens zur oberen Rohrkante 200 mm. Bauteil passgenau, lotrecht und sicher in das vorgesehene Schachtsystem integrieren.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Referenzmaß
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	450 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten, innen (H × B)	450 × 450 mm, quadratisch
Schurrenkasten, Tiefe	250 mm, vor Ort kürzbar
Abstand Kasten zur Oberkante	200 mm
Anschluss	Kompatibel mit Schachtrohrsystem Ø 450 mm

Einbauhinweis: Beim Kürzen des Schurrenkastens ist die erforderliche Einbautiefe der gewählten Einwurftür einzuhalten. Fertigungsbedingte geringe Durchmesserabweichungen sind bei der Anschlussplanung zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, quadratisch, liefern

Langtext: Lieferung eines Türschurrenrohres aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Ø 450 mm innen (± 2 mm), Materialstärke 1 mm, Höhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm, mit seitlichem quadratischem Schurrenkasten 450 × 450 mm (Innenmaße), Tiefe 250 mm, einschließlich sachgerechter Verpackung und Anlieferung frei Verwendungsstelle. Einschließlich der zur Montage erforderlichen produktbezogenen Unterlagen.

Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, quadratisch; Art.-Nr. 708260-45. Gleichwertig zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, quadratisch, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des vorstehend beschriebenen Türschurrenrohres in vorbereiteter Schachtanlage. Einschließlich Prüfung der Einbaumaße, Ausrichten, Verbinden mit angrenzenden Schachtrohren, Sicherung gegen Verschieben und Kontrolle der Übergänge. Erforderliche Anpassung der Schurrenkastentiefe an die vorgesehene Einwurftür unter Beachtung ihrer Einbautiefe; Schnittkanten fachgerecht nachbearbeiten. Befestigung und Durchdringungen entsprechend örtlicher Planung und statischen Vorgaben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig gelieferter bzw. fachgerecht montierter Einheit. Leistungen für bauseitige Öffnungen, zusätzliche Tragkonstruktionen, Brandschutzabschottungen und die Einwurftür selbst sind, sofern erforderlich, gesondert auszuschreiben. Vor Ausführung Kompatibilität, Befestigungsuntergrund und gegebenenfalls brandschutztechnische Anforderungen projektbezogen abstimmen.