Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr, quadratisch, PVC-U, Ø 250 mm
Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr (quadratisch) Ø 250 mm
Artikel-Nr. 708280-25 · GTIN 0735654763987

Produktbezug dient ausschließlich der Beschreibung der geforderten Qualität; gleichwertige Fabrikate sind zulässig, soweit sämtliche technischen und funktionalen Anforderungen erfüllt werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Leistung für ein Wäscheabwurfschacht-System einschließlich fachgerechter Anbindung an das bauseitige Schachtrohr und Vorbereitung der Aufnahme einer passenden Einwurftür. Es gelten die vertraglich vereinbarten VOB-Regelungen, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, soweit wirksam vereinbart. Ausführungsplanung, Einbausituation sowie die Vorgaben des jeweiligen Türherstellers sind zu beachten.

2. Ausschreibungstext

Liefern eines geraden Türschurrenrohres aus PVC-U mit integriertem, seitlich angeordnetem quadratischem Schurrenkasten für ein Wäscheabwurfschacht-System mit Rohraußendurchmesser 250 mm. Baulänge des Rohrkörpers 1.000 mm, Rohrinnendurchmesser 237 mm und nominelle Materialstärke 6,2 mm. Schurrenkasten außen ca. 245 × 245 mm, Tiefe ca. 180 mm; Kastentiefe vor Ort kürzbar unter Berücksichtigung der erforderlichen Einbautiefe der gewählten Einwurftür. Abstand des Schurrenkastens von der oberen Rohrkante ca. 220 mm. Bauteil mit kompatiblen Systemteilen verbinden und gemäß Herstellerangaben montieren.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Bauteil / Funktion	Türschurrenrohr mit quadratischem Einwurfkasten
Werkstoff	PVC-U
Rohraußendurchmesser	250 mm
Rohrinnendurchmesser	237 mm
Materialstärke	6,2 mm
Baulänge	1.000 mm
Schurrenkasten außen (H × B)	ca. 245 × 245 mm
Schurrenkasten-Tiefe	ca. 180 mm, individuell kürzbar
Abstand Kasten zu oberer Rohrkante	ca. 220 mm
Referenz	HKW, Art.-Nr. 708280-25

Montagehinweis: Vor Kürzung des Kastens die notwendige Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür prüfen. Öffnungen, Befestigungen, Schachtführung und erforderliche Schutzmaßnahmen sind objektbezogen abzustimmen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr PVC-U Ø 250 mm, quadratisch, liefern

Türschurrenrohr für Wäscheabwurfschacht, PVC-U, Außendurchmesser 250 mm, Innendurchmesser 237 mm, Wandstärke 6,2 mm, Baulänge 1.000 mm; quadratischer seitlicher Schurrenkasten ca. 245 × 245 mm, Tiefe ca. 180 mm, vor Ort kürzbar; Abstand zur oberen Rohrkante ca. 220 mm. Einschließlich Anlieferung, Transport bis zur vereinbarten Übergabestelle und vollständiger produktbezogener Unterlagen. Referenzprodukt HKW Art.-Nr. 708280-25 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr PVC-U Ø 250 mm, quadratisch, montieren

Fachgerechtes Ausrichten und Montieren des zuvor beschriebenen Türschurrenrohres im vorgesehenen Wäscheabwurfschacht; Anpassen und Verbinden an die kompatiblen angrenzenden Schachtelemente, Prüfen der Lage und des Einwurfkastenanschlusses. Erforderliches Kürzen der Kastentiefe nach Abstimmung mit der vorgesehenen Einwurftür, einschließlich üblicher Nebenleistungen, Arbeitsmittel und Kontrolle des ordnungsgemäßen Sitzes. Nicht enthalten: Lieferung und Montage der Einwurftür, bauseitige Durchbrüche, Brandschutzabschottungen oder zusätzliche Tragkonstruktionen, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich gelieferter bzw. fachgerecht montierter Stückzahl. Maße vor Bestellung und Montage am Bau prüfen. Die Kompatibilität mit dem vorhandenen Schachtsystem sowie der ausgewählten Einwurftür ist vor Ausführung nachzuweisen. Anforderungen an Schall-, Brand- und Feuchteschutz sind nach projektspezifischer Planung gesondert festzulegen; aus den Produktdaten wird keine entsprechende Klassifizierung abgeleitet.

Produktquelle: https://shop.hkw-tostedt.de/Tuerschurrenrohr-quadratisch-O-250-mm