Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr, quadratisch, PVC-U, Ø 300 mm
Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr (quadratisch) Ø 300 mm
Artikel-Nr.: 708280 · GTIN: 0735654763956

Herstellerneutrale Leistungsbeschreibung; Fabrikat HKW dient als Referenz für die geforderte Funktion und Qualität. Gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern die Eignung und Kompatibilität nachgewiesen werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Anforderungen der VOB/B sowie den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit vertraglich vereinbart. Maße, Anschlüsse und Einbausituation vor Ausführung auf der Baustelle prüfen. Die Einwurftür und deren erforderliche Einbautiefe sind gesondert abzustimmen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht einbauen eines Türschurrenrohres für ein Wäscheabwurfschachtsystem aus PVC-U, mit quadratischem seitlichem Schurrenkasten zur Aufnahme einer geeigneten Einwurftür. Das Rohr ist für einen Rohrinnendurchmesser von 300 mm vorgesehen. Der seitliche Schurrenkasten besitzt innen eine Höhe und Breite von jeweils ca. 300 mm und eine individuell kürzbare Tiefe von ca. 150 mm.

Das Element ist lot- und fluchtgerecht in den Schachtverlauf einzubauen. Anschlüsse an angrenzende Schachtrohre sind passend zum System herzustellen. Schnittkanten nach einem erforderlichen Kürzen sauber und gratfrei ausführen; sichere Befestigung und ungehinderte Wäschedurchführung gewährleisten.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Herstellerangabe
Werkstoff	PVC-U
Rohrinnendurchmesser	300 mm
Rohraußendurchmesser	315 mm
Materialstärke	7,7 mm
Gesamthöhe / Baulänge	1.000 mm
Schurrenkasten, Innenmaße	Höhe ca. 300 mm × Breite ca. 300 mm
Tiefe Schurrenkasten	ca. 150 mm, vor Ort individuell kürzbar
Abstand Schurrenkasten zur oberen Rohrkante	ca. 220 mm
Artikelgewicht (Herstellerangabe)	12,0 kg

Hinweis: Vor einem Kürzen des Schurrenkastens ist die notwendige Einbautiefe der ausgewählten Einwurftür anhand ihrer Produktunterlagen zu prüfen. Einwurftür, Wandanschluss und erforderliche Sonderbefestigungen sind nur enthalten, wenn ausdrücklich ausgeschrieben.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr PVC-U Ø 300 mm, quadratisch, liefern

Türschurrenrohr aus PVC-U für Wäscheabwurfschacht, Rohrinnen-Ø 300 mm, Rohraußen-Ø 315 mm, Materialstärke 7,7 mm, Baulänge 1.000 mm; quadratischer Schurrenkasten mit Innenmaß ca. 300 × 300 mm, Tiefe ca. 150 mm (kürzbar), Abstand zur oberen Rohrkante ca. 220 mm. Einschließlich transportgerechter Bereitstellung und aller für die angebotene Systemverbindung notwendigen, ausdrücklich benannten Lieferbestandteile. Referenzprodukt HKW Art.-Nr. 708280 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr PVC-U Ø 300 mm, quadratisch, montieren

Fachgerechte Montage des vorstehend beschriebenen Türschurrenrohres am vorgesehenen Einbauort einschließlich Aufmaß, Einpassen, lot- und fluchtgerechtem Ausrichten, Herstellen der systemgerechten Rohranschlüsse sowie Kontrolle der freien Durchgängigkeit. Erforderliches Kürzen der Schurrenkastentiefe nach Abstimmung mit der vorgesehenen Einwurftür; Schnittflächen sauber nachbearbeiten. Wanddurchdringungen, Brandschutzabschottungen, Einwurftür und zusätzliche Tragkonstruktionen sind gesondert zu beschreiben und zu vergüten, soweit nicht ausdrücklich Bestandteil der Position.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich gelieferter bzw. fachgerecht montierter Stückzahl. Liefer- und Montageleistung getrennt erfassen. Vor Bestellung und Montage die Kompatibilität mit dem vorhandenen PVC-U-Schachtsystem sowie die vorgesehene Einwurftür prüfen. Etwaige bauordnungsrechtliche, brandschutztechnische und schallschutztechnische Anforderungen sind projektbezogen zu klären.

Produktquelle / technische Herstellerangaben:

https://shop.hkw-tostedt.de/Tuerschurrenrohr-quadratisch-O-300-mm
Stand der Leistungsbeschreibung: 16.11.2026. Angaben gemäß öffentlich zugänglicher Produktseite; projektbezogene Planung und technische Prüfung bleiben erforderlich.