

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 300 mm, rechteckig

Referenzprodukt: Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 300 mm, rechteckig, HKW

Art.-Nr.: 708250 **GTIN:** 0735654765103

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik und den vertraglich vereinbarten Bestimmungen, insbesondere VOB/B sowie ATV DIN 18299, auszuführen, soweit diese wirksam Vertragsbestandteil sind. Maßgebend sind die Ausführungsplanung, die örtlichen Einbaubedingungen und die abgestimmten Schnittstellen zum Wäscheabwurfssystem.

Alle Maße, Anschlüsse und Einwurftür-Schnittstellen sind vor Fertigung und Montage am Bau zu prüfen. Die nachfolgend genannten Fabrikatsdaten dienen ausschließlich der Beschreibung gleichwertiger technischer Mindestanforderungen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines rechteckigen Türschurrenrohres für ein Wäscheabwurfsschachtsystem mit Rohrrinnendurchmesser 300 mm. Ausführung in hochglanzpoliertem Edelstahl mit integriertem rechteckigem Schurrenkasten zur Aufnahme einer geeigneten Einwurftür; einschließlich 16 Einziehmuttern zur Türbefestigung.

Das Schachtelement ist lot- und fluchtgerecht in die bestehende bzw. neu herzustellende Schachtführung einzupassen. Steckverbindungen sind passgenau herzustellen; scharfe Kanten und störende Übergänge im Wäschetransportweg sind zu vermeiden. Befestigung und Lastabtragung sind entsprechend der Planung und den statischen Erfordernissen vorzusehen.

Die Schurrenkastentiefe darf, soweit erforderlich, vor Ort gekürzt werden. Die Mindest-Einbautiefe und Befestigungspunkte der konkret vorgesehenen Einwurftür sind dabei zwingend einzuhalten. Einwurftür und ggf. weitere Verbindungselemente sind nur dann Bestandteil dieser Position, wenn gesondert beschrieben.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Technische Mindestanforderung
Bauteil	Türschurrenrohr mit rechteckigem Schurrenkasten
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrrinnendurchmesser	Ø 300 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten – Innenhöhe	358 mm
Schurrenkasten – Innenbreite	259 mm
Schurrenkasten – Tiefe	250 mm; vor Ort anpassbar
Abstand Kasten zur oberen Rohrkante	140 mm
Türbefestigung	16 Einziehmuttern inklusive
Referenzgewicht (informativ)	ca. 9,00 kg

Montagehinweis: Fertigungsbedingte geringfügige Durchmesserabweichungen berücksichtigen. Die Eignung und Einbautiefe der vorgesehenen Einwurftür sind vor Ort zu prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 300 mm, rechteckig, liefern

Langtext: Türschurrenrohr für Wäscheabwurfschacht, Edelstahl hochglanzpoliert, Wandstärke 1,0 mm, Rohrrinnendurchmesser Ø 300 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm, rechteckiger Schurrenkasten innen 358 × 259 mm, Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Rohrkante 140 mm, einschließlich 16 Einziehmutter zur Einwurftürbefestigung. Komplett liefern, frei Verwendungsstelle; ohne Einwurftür und ohne gesondert ausgeschriebene Zubehörteile.

Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708250, oder technisch gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 300 mm, rechteckig, montieren

Langtext: Fachgerechtes Einbauen und Ausrichten des gesondert gelieferten Türschurrenrohres Ø 300 mm mit rechteckigem Schurrenkasten, einschließlich Prüfen der Anschlüsse, Herstellen passgenauer Steckverbindungen, Sicherstellen eines durchgehend hindernisfreien Wäschetransportweges und Kontrolle der Türbefestigungspunkte. Erforderliches örtliches Anpassen der Schurrenkastentiefe nach abgestimmter Einwurftür-Einbautiefe; Befestigungs- und Tragkonstruktionen gemäß Planung, soweit in dieser Position enthalten.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Liefer- und Montageleistungen getrennt nach tatsächlich ausgeführter Stückzahl (St.). Einheitspreise einschließlich aller in der jeweiligen Position beschriebenen Nebenleistungen; nicht beschriebene Einwurftüren, tragende Sonderkonstruktionen, Durchbrüche und Brandschutzabschottungen sind gesondert zu erfassen.

Vor Montage Kompatibilität zu angrenzenden Ø-300-mm-Schachtelementen und zum gewählten Türmodell prüfen. Eventuelle Anforderungen an Brand-, Schall- und Arbeitsschutz sowie an die bauaufsichtliche Zulässigkeit des Gesamtsystems sind projektspezifisch festzulegen.

Herstellerdatenquelle: HKW-Produktseite „Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 300 mm – rechteckig“, abgerufen am 13.10.2026.