Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr Edelstahl Ø 350 mm – rechteckig

Referenzprodukt: Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 350 mm – rechteckig, HKW

Art.-Nr.: 708250-35 | GTIN: 0735654767244

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Bestimmungen, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, sowie nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Die Beschreibung benennt ein Referenzprodukt zur Definition der Mindestanforderungen; technisch gleichwertige Produkte sind zulässig. Aufmaß, Anschlüsse, Durchbrüche, Befestigungsuntergrund und Einbausituation sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Türschurrenrohr für ein Wäscheabwurfsystem aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit rechteckigem Schurrenkasten und rundem Rohrquerschnitt, Innendurchmesser 350 mm (Toleranz ± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm. Bauteil mit einer Gesamthöhe von 980 mm und einer Nutzhöhe von 930 mm. Rechteckiger Schurrenkasten innen ca. 525 mm hoch und 350 mm breit, Tiefe 250 mm; Abstand Schurrenkasten zur oberen Rohrkante 140 mm.

Einbau in die vorgesehene Schachtführung, einschließlich sachgerechter Ausrichtung, Anschluss an kompatible Systemkomponenten und erforderlicher Befestigung nach örtlicher Einbausituation. Schnittstellen, sichere Zugänglichkeit sowie Schutz gegen Beschädigung der polierten Oberflächen sind zu berücksichtigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	350 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten, innen (H × B)	525 × 350 mm
Tiefe Schurrenkasten	250 mm
Abstand Kasten zur oberen Kante	140 mm
Ausführung Schurrenkasten	rechteckig

Montagehinweis: Abmessungen, Anschlussgeometrie und Kompatibilität mit den übrigen Schachtbauteilen sind vor Bestellung und Einbau abzugleichen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 350 mm, rechteckig, liefern

Liefern eines rechteckigen Türschurrenrohres für ein Wäscheabwurfsystem aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser 350 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm; Schurrenkasten innen H × B 525 × 350 mm, Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Rohrkante 140 mm. Einschließlich transportsicherer Anlieferung und Übergabe am vereinbarten Leistungsort.

Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr Edelstahl Ø 350 mm – rechteckig; Art.-Nr. 708250-35. Gleichwertige Ausführung zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 350 mm, rechteckig, montieren

Fachgerechte Montage des zuvor gelieferten Türschurrenrohres im vorbereiteten Wäscheabwurfschacht. Einschließlich Ausrichten, Befestigen, Herstellen der systemgerechten Anschlüsse an angrenzende Bauteile sowie abschließender Sicht- und Funktionsprüfung. Bauliche Durchbrüche, brandschutztechnische Abschottungen und zusätzliche Unterkonstruktionen sind nur enthalten, soweit gesondert vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig gelieferter bzw. fachgerecht montierter Einheit (Stk.). Liefer- und Montageposition sind getrennt zu kalkulieren. Erforderliche Nebenleistungen gemäß vertraglich vereinbarter ATV sind einzurechnen. Abweichungen von Planung oder Bestand sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

Grundlage der technischen Maße: HKW-Produktangaben zum Artikel 708250-35; projektbezogene Anforderungen und Einbaubedingungen bleiben gesondert zu prüfen.