Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr Edelstahl Ø 400 mm, rechteckig

Referenzprodukt: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 400 mm, rechteckig, HKW

Art.-Nr.: 708250-4 GTIN: 0735654767053

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik und den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B sowie den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit vereinbart. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern die beschriebenen Mindestanforderungen erfüllt werden.

Vor Fertigung und Montage sind Einbausituation, Öffnungsmaße, Anschlussgeometrie, Befestigungsuntergrund und Zugänglichkeit vor Ort zu prüfen. Erforderliche Abstimmungen mit angrenzenden Gewerken sind einzukalkulieren.

2. Ausschreibungstext

Rechteckiges Türschurrenrohr für ein Wäscheabwurfsystem, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, mit rundem Rohranschluss mit Innendurchmesser 400 mm. Ausführung mit rechteckigem Schurrenkasten zur Aufnahme einer geeigneten Einwurftür bzw. für die Integration in den vorgesehenen Schachtverlauf.

Lieferung einschließlich der zum bestimmungsgemäßen Einbau notwendigen, systemkompatiblen Verbindungselemente, soweit gesondert vereinbart. Oberflächen während Transport und Montage gegen Beschädigung schützen. Rohr- und Türanschlüsse spannungsfrei, fluchtgerecht und sicher herstellen; Kanten und Übergänge ohne verletzungsgefährdende Grate ausführen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	400 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe	980 mm
Nutzhöhe	930 mm
Schurrenkasten innen, Höhe	600 mm
Schurrenkasten innen, Breite	400 mm
Schurrenkasten, Tiefe	250 mm

Maß- und Einbaukompatibilität mit den weiteren Schachtkomponenten sowie die konstruktiv erforderliche Befestigung sind vor Ausführung zu prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 400 mm, rechteckig, liefern

Langtext: Rechteckiges Türschurrenrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl für Wäscheabwurfsystem, Rohrinnendurchmesser 400 mm (± 2 mm), Materialstärke 1 mm, Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm, Schurrenkasten innen H 600 mm × B 400 mm, Tiefe 250 mm. Fachgerecht anliefern, auf Vollständigkeit prüfen und bis zum Einbau geschützt lagern.

Referenzprodukt: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 400 mm, rechteckig; Hersteller/Vertrieb: HKW; Art.-Nr.: 708250-4. Gleichwertiges Produkt zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 400 mm, rechteckig, montieren

Langtext: Vorbeschriebenes Türschurrenrohr an der vorgesehenen Einbaustelle lot- und fluchtgerecht montieren. Anschluss an das vorhandene bzw. gesondert ausgeschriebene Schachtsystem herstellen, Bauteil fachgerecht befestigen, Verbindungssicherheit prüfen, scharfe Kanten vermeiden und Oberfläche gereinigt übergeben. Erforderliche bauseitige Voraussetzungen und Befestigungsdetails vor Ausführung abstimmen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich gelieferten bzw. fachgerecht montierten Stückzahlen. Leistungen für Kernbohrungen, Wanddurchbrüche, brandschutztechnische Abschottungen, elektrische Anschlüsse, zusätzliche Tragkonstruktionen und gesonderte Einwurftüren sind nur enthalten, wenn ausdrücklich beschrieben.

Herstellerangaben, örtliche Bauvorschriften, ggf. erforderliche Brandschutz- und Schallschutznachweise sowie die Ausführungsplanung sind zu beachten. Alle Maße vor Ort prüfen.