Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, rechteckig

Referenzprodukt: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, rechteckig, HKW

Art.-Nr.: 708250-45 | GTIN: 0735654767275

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind unter Beachtung der vertraglich vereinbarten VOB/B, der einschlägigen ATV DIN 18299 und der anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Gleichwertige Produkte sind zulässig, wenn die geforderten Maße, Funktionen und Anschlussbedingungen erfüllt sind. Vor Bestellung sind Einbausituation, Einwurftür, Schachtverlauf, Befestigungsuntergrund und erforderliche Anschlüsse abzugleichen.

2. Ausschreibungstext

Türschurrenrohr für eine Wäscheabwurfanlage aus hochglanzpoliertem Edelstahl, mit seitlich angeordnetem rechteckigem Schurrenkasten zur Aufnahme einer passenden Einwurftür. Rohrinnendurchmesser 450 mm (± 2 mm), Blechstärke 1,0 mm, Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm. Rechteckiger Schurrenkasten mit Innenhöhe 358 mm und Innenbreite 259 mm, Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Rohrkante 140 mm. Mit 16 Einziehmuttern für die Befestigung der Einwurftür. Passgenau und lotrecht in das vorgesehene Schachtsystem einbauen; Anschlussstellen fachgerecht herstellen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Referenzmaß
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	450 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten, Innenhöhe × Innenbreite	358 × 259 mm, rechteckig
Schurrenkastentiefe	250 mm, vor Ort kürzbar
Abstand Kasten zur oberen Rohrkante	140 mm
Türbefestigung	16 Einziehmuttern enthalten

Einbauhinweis: Die Schurrenkastentiefe darf unter Berücksichtigung der erforderlichen Einbautiefe der gewählten Einwurftür vor Ort gekürzt werden. Fertigungsbedingte geringe Maßabweichungen sowie die tatsächliche Passung der Schachtverbindungen vor Montage prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, rechteckig, liefern

Langtext: Lieferung eines rechteckigen Türschurrenrohres aus hochglanzpoliertem Edelstahl für Wäscheabwurfschacht, Rohrinnendurchmesser 450 mm (± 2 mm), Blechstärke 1,0 mm, Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm, seitlicher Schurrenkasten innen 358 × 259 mm, Tiefe 250 mm, mit 16 Einziehmuttern. Einschließlich transportsicherer Verpackung und Anlieferung an die vereinbarte Verwendungsstelle.

Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, rechteckig; Art.-Nr. 708250-45. Oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 450 mm, rechteckig, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des zuvor beschriebenen Türschurrenrohres in einer vorbereiteten Wäscheabwurfschachtanlage. Einschließlich Prüfung der Maße und Anschlüsse, Ausrichten und Befestigen, Herstellen der systemgerechten Rohrverbindungen und Übergänge sowie Kontrolle der freien Durchgängigkeit. Einwurftür und deren Montage nur soweit gesondert vereinbart; gegebenenfalls Kürzung der Kastentiefe passend zur ausgewählten Tür nach vorheriger Abstimmung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl. Vorleistungen wie Wandöffnungen, brandschutztechnische Abschottungen, tragende Unterkonstruktionen und Einwurftür sind nur enthalten, wenn ausdrücklich im Leistungsverzeichnis beschrieben. Herstellerangaben und örtliche Anforderungen sind bei der Ausführung einzuhalten.