Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr Edelstahl Ø 500 mm, rechteckig

Referenzprodukt: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 500 mm, rechteckig, HKW

Art.-Nr.: 708250-5 | GTIN: 0735654767329

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistung ist unter Beachtung der vertraglich vereinbarten VOB/B, der einschlägigen ATV DIN 18299 sowie der anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern sämtliche geforderten Maße, Funktionen und Anschlussbedingungen eingehalten werden. Aufmaß, Befestigung, Schachtanschlüsse und örtliche Einbausituation sind vor Bestellung zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Türschurrenrohr als Bauteil einer Wäscheabwurfanlage liefern und fachgerecht einbauen. Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit seitlichem rechteckigem Schurrenkasten zur Aufnahme einer geeigneten Einwurftür. Rohrinnendurchmesser 500 mm (Toleranz ± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm, Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm. Innenmaße des Schurrenkastens: Höhe 358 mm und Breite 259 mm; Kastentiefe 250 mm. Abstand des Kastens zur oberen Rohrkante 140 mm. Einschließlich 16 Einziehmuttern zur Türbefestigung. Bauteil passgenau, lotrecht und sicher in das vorgesehene Schachtsystem integrieren.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Referenzmaß
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	500 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten innen (H × B)	358 × 259 mm, rechteckig
Schurrenkasten, Tiefe	250 mm, vor Ort kürzbar
Abstand zur oberen Rohrkante	140 mm
Türbefestigung	16 Einziehmuttern enthalten

Montagehinweis: Die Tiefe des Schurrenkastens darf unter Berücksichtigung der erforderlichen Einbautiefe der gewählten Einwurftür vor Ort angepasst werden. Fertigungsbedingte geringe Durchmesserabweichungen und die tatsächlichen Anschlussmaße vor Einbau prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 500 mm, rechteckig, liefern

Langtext: Türschurrenrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Ø 500 mm, rechteckiger seitlicher Schurrenkasten, gemäß den technischen Mindestanforderungen dieses Leistungsverzeichnisses einschließlich 16 Einziehmuttern, komplett liefern und bis zur vereinbarten Übergabestelle transportieren. Einschließlich aller zur vertragsgemäßen Lieferung erforderlichen Nebenleistungen.

Referenzprodukt: Türschurrenrohr Edelstahl Ø 500 mm, rechteckig, HKW; Art.-Nr. 708250-5.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 500 mm, rechteckig, montieren

Langtext: Bauseits bereitgestelltes bzw. separat geliefertes Türschurrenrohr fachgerecht in die Wäscheabwurfanlage einbauen. Einbaulage und Anschlussmaße prüfen, Bauteil ausrichten, mit geeigneten systemkompatiblen Verbindungselementen befestigen und Übergänge ordnungsgemäß herstellen. Erforderliche Kürzung der Kastentiefe nur nach Abstimmung mit der vorgesehenen Einwurftür. Einschließlich Funktions- und Sichtprüfung sowie üblicher Montage-Nebenleistungen. Einwurftür, tragende Unterkonstruktionen und bauliche Anpassungen nur soweit gesondert vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage jeweils nach tatsächlich ausgeführter Stückzahl. Untergrund, statische Eignung der Befestigung und erforderliche brandschutztechnische Maßnahmen sind projektspezifisch zu planen und gesondert zu berücksichtigen. Herstellerangaben und einschlägige Vorschriften sind einzuhalten.