Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr aus Edelstahl, Ø 600 mm, rechteckiger Schurrenkasten

Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 600 mm – rechteckig
Artikelnummer: 708250-6 **GTIN:** 0735654767381

Produktneutral formulierte Leistungsbeschreibung; das genannte Referenzprodukt dient der technischen Orientierung. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die geforderten Eigenschaften nachgewiesen werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Leistung für eine Wäscheabwurfanlage gemäß Planung und den anerkannten Regeln der Technik. Maßgebend sind die Vertragsunterlagen, die VOB/B bei wirksamer Vereinbarung sowie die einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299. Einbauöffnungen, Befestigungsuntergründe, Schnittstellen zu Einwurftür und Schachtrohren sind vor Ausführung zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern eines rechteckig ausgeführten Türschurrenrohres für ein Wäscheabwurf-System, mit zylindrischem Rohrkörper aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Rohrinnendurchmesser Ø 600 mm (Herstellertoleranz ± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm und seitlich angeordnetem rechteckigem Schurrenkasten zur Aufnahme einer passenden Einwurftür. Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm.

Der Schurrenkasten besitzt ein Innenmaß von 358 mm Höhe und 259 mm Breite, eine Tiefe von 250 mm und einen Abstand von 140 mm zur oberen Rohrkante. Einschließlich 16 Einziehmuttern für die Türbefestigung. Der Schurrenkasten darf gemäß Herstellerangabe in der Tiefe bauseits gekürzt werden; die erforderliche Einbautiefe der konkret vorgesehenen Einwurftür ist dabei einzuhalten.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 600 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe / Nutzhöhe	980 mm / 930 mm
Schurrenkasten innen (H × B)	358 × 259 mm
Schurrenkasten-Tiefe	250 mm, bei Bedarf kürzbar
Abstand Schurrenkasten zur Oberkante	140 mm
Türbefestigung	16 Einziehmuttern inklusive

Hinweis: Rohrdurchmesser können fertigungsbedingt geringfügig abweichen. Anschlussmaße, Türkompatibilität und Schachtführung vor Bestellung und Montage abstimmen. Eine Einwurftür ist nicht Bestandteil dieser Position, sofern nicht gesondert vereinbart.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 600 mm, rechteckig, liefern

Türschurrenrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl für Wäscheabwurf, Innendurchmesser Ø 600 mm (± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm, Gesamthöhe 980 mm, Nutzhöhe 930 mm; mit rechteckigem Schurrenkasten (Innenhöhe 358 mm, Innenbreite 259 mm, Tiefe 250 mm, Abstand zur oberen Rohrkante 140 mm), einschließlich 16 Einziehmuttern für eine passende Einwurftür. Komplett liefern, inklusive transportsicherer Verpackung und erforderlicher Übergabeunterlagen. Gleichwertige Ausführung zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr Edelstahl Ø 600 mm, rechteckig, montieren

Montage des zuvor beschriebenen Türschurrenrohres an der vorgesehenen Einbaustelle gemäß Ausführungsplanung und Herstellerhinweisen. Einschließlich Prüfung von Einbauöffnung, Lage und Flucht, fachgerechtem Positionieren und Befestigen, Herstellen der vorgesehenen Rohranschlüsse, Ausrichten des Schurrenkastens sowie Funktions- und Sichtkontrolle der Einwurftür-Schnittstelle. Schutz der Edelstahloberflächen während der Montage; Übergabe gereinigt und ohne scharfkantige Bearbeitungsstellen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl je Position. Preise als Einheitspreise netto eintragen. Erforderliche Schacht-, Tür- und Befestigungskomponenten, Kernbohrungen, brandschutztechnische Abschottungen und zusätzliche Bauleistungen sind nur enthalten, wenn sie in der jeweiligen Position ausdrücklich beschrieben sind; ansonsten gesondert ausschreiben.

Vor Ort gegebenenfalls erforderliches Kürzen des Schurrenkastens nur nach Prüfung der Tür-Einbautiefe und unter Beachtung des Korrosionsschutzes und der Oberflächenqualität ausführen. Anforderungen an Brand-, Schall- und Geruchsschutz sind projektspezifisch zu planen und gesondert nachzuweisen.

6. Produktreferenz / Datenstand

Quelle: HKW Tostedt, Produktseite „Türschurrenrohr – Edelstahl Ø 600 mm – rechteckig“, abgerufen am 11.11.2026.

https://shop.hkw-tostedt.de/Tuerschurrenrohr-Edelstahl-O-600-mm-rechteckig