Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr, rechteckig, PVC-U, Ø 250 mm, Tiefe 180 mm

Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr (rechteckig), Art.-Nr. 9112-25, GTIN 0735654767145. Die Produktbenennung dient der Beschreibung des Qualitäts- und Funktionsniveaus; gleichwertige Produkte sind zulässig, soweit vergaberechtlich anwendbar.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Lieferung und Einbau eines Türschurrenrohrs als Bauteil eines Wäscheabwurfschachts. Es gelten die vertraglich vereinbarten Ausführungsunterlagen, die anerkannten Regeln der Technik und – soweit vereinbart – VOB/B sowie die einschlägigen ATV der VOB/C, insbesondere DIN 18299. Anschlüsse, Tragkonstruktion und Einwurftür sind mit der Gesamtanlage abzustimmen.

2. Ausschreibungstext

Rechteckiges Türschurrenrohr aus PVC-U mit integriertem Schurrenkasten zur Aufnahme einer geeigneten Einwurftür, für ein Wäscheabwurfsystem mit Rohr-Außendurchmesser 250 mm. Das Element ist passgenau an die angrenzenden Schachtrohre anzuschließen. Kanten und Übergänge sind so auszuführen, dass die Wäsche ungehindert abgleiten kann und keine vorstehenden Befestigungsteile in den Schacht hineinragen.

Die Kastentiefe von ca. 180 mm ist gemäß Herstellerangabe vor Ort individuell kürzbar. Das Kürzmaß ist zwingend auf die benötigte Einbautiefe der konkret vorgesehenen Einwurftür abzustimmen. Das Einwurftürblatt, separate Trag- und Befestigungsmittel sowie bauliche Öffnungen sind nur enthalten, wenn dies in der jeweiligen LV-Position ausdrücklich angegeben ist.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Herstellerangabe
Werkstoff	PVC-U
Rohr-Außendurchmesser	250 mm
Rohr-Innendurchmesser	237 mm
Materialstärke	6,2 mm
Gesamthöhe / Baulänge	1.000 mm
Schurrenkasten, Innenhöhe	ca. 360 mm
Schurrenkasten, Innenbreite	ca. 260 mm
Schurrenkasten, Tiefe	ca. 180 mm; individuell kürzbar
Abstand Schurrenkasten zur oberen Rohrkante	ca. 220 mm
Artikelgewicht (Herstellerangabe)	8,00 kg

Montagehinweis: Einbaulage, Anschlussgeometrie, Zugänglichkeit und erforderliche Einwurftürtiefe vor der Ausführung prüfen. Brandschutz- und Schallschutzanforderungen sind gesondert projektbezogen nachzuweisen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr PVC-U Ø 250 mm, rechteckig, Tiefe 180 mm – liefern

Liefern eines rechteckigen Türschurrenrohrs aus PVC-U für ein Wäscheabwurfsystem, Rohr-Außendurchmesser 250 mm, Innendurchmesser 237 mm, Materialstärke 6,2 mm, Baulänge 1.000 mm. Integrierter Schurrenkasten mit Innenabmessungen ca. 360 mm Höhe und 260 mm Breite; Kastentiefe ca. 180 mm, bauseits auf erforderliche Einwurftür-Einbautiefe kürzbar. Einschließlich Transport, Verpackung und Bereitstellung am vereinbarten Übergabeort. Referenz: HKW Art.-Nr. 9112-25 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr PVC-U Ø 250 mm – montieren

Fachgerechtes Einbauen und Ausrichten des zuvor beschriebenen Türschurrenrohrs in den vorbereiteten Schachtverlauf, einschließlich Kontrolle der Einbaumaße, Abstimmung mit der vorgesehenen Einwurftür, erforderlichem maßgenauen Kürzen der Schurrenkastentiefe, Herstellen der systemgerechten Rohranschlüsse und Sichtprüfung des freien Schachtdurchgangs. Befestigung und Verbindung entsprechend Herstelleranweisung und freigegebener Ausführungsplanung. Bauliche Durchbrüche, Brandschutzabschottungen und die Lieferung/Montage der Einwurftür sind gesondert zu erfassen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl. Eventuelle Zusatzleistungen, insbesondere Öffnungsherstellung, Schachtunterkonstruktion, besondere Befestigungen, Brandschutzmaßnahmen, Schallschutzmaßnahmen und Einwurftüren, sind getrennt auszuschreiben. Vor Bestellung die Kompatibilität zur ausgewählten Einwurftür und zum übrigen Ø-250-mm-Schachtsystem bestätigen.

Produktquelle: https://shop.hkw-tostedt.de/Tuerschurrenrohr-rechteckig-O-250-mm-Tiefe-180-mm

Hinweis: Maße mit „ca." sind Hersteller-Nennangaben; projektspezifische Toleranzen und Einbaubedingungen sind vor Ausführung zu klären. Dieses LV ist eine Planungsvorlage und ersetzt keine fachliche Prüfung.