Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Türschurrenrohr, rechteckig, PVC-U, Ø 300 mm, Kastentiefe ca. 180 mm

Referenzprodukt: HKW Türschurrenrohr (rechteckig) Ø 300 mm Tiefe 180 mm; Art.-Nr. 9112; GTIN 0735654764502. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern sämtliche ausgeschriebenen Anforderungen erfüllt werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Leistung für ein Wäscheabwurf-/Wäscheschachtsystem. Es gelten die vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B sowie die einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Maßgebend sind Planung, örtliche Einbausituation, Herstellerangaben und die freigegebenen Ausführungsdetails.

2. Ausschreibungstext

Liefern eines rechteckigen Türschurrenrohres aus PVC-U als Schachtelement für ein Wäscheabwurfsystem mit rundem Schachtanschluss, Innendurchmesser 300 mm. Das Element verfügt über einen seitlichen rechteckigen Schurrenkasten zur Aufnahme einer passenden Einwurftür. Kastentiefe ca. 180 mm, vor Ort individuell kürzbar unter Beachtung der erforderlichen Einbautiefe der gewählten Einwurftür.

Das Element ist mit den vorgesehenen PVC-Schachtrohren und Verbindungsbauteilen des Systems kompatibel auszuführen. Schnittkanten sauber bearbeiten; Öffnungen und Anschlüsse so herstellen, dass die Wäscheführung ohne störende Vorsprünge und scharfe Kanten erfolgt. Befestigungen, Trag- und Schallschutzmaßnahmen sind entsprechend der Objektplanung separat festzulegen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Herstellerangabe
Werkstoff	PVC-U
Rohrinnendurchmesser	Ø 300 mm (± 2 mm)
Rohraußendurchmesser	Ø 315 mm (± 2 mm)
Materialstärke	7,7 mm
Baulänge / Gesamthöhe	ca. 1.000 mm
Schurrenkasten, innen (H × B)	ca. 360 × 260 mm
Kastentiefe	ca. 180 mm, individuell kürzbar
Abstand Kasten zur oberen Rohrkante	ca. 220 mm
Artikelgewicht	ca. 12 kg

Montagehinweis: Die Einbautiefe der gewählten Einwurftür vor Kürzung des Schurrenkastens anhand der zugehörigen Türunterlagen prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Türschurrenrohr PVC-U Ø 300 mm, rechteckig, liefern

Türschurrenrohr aus PVC-U mit rechteckigem Schurrenkasten, Rohrinnendurchmesser Ø 300 mm (± 2 mm), Außendurchmesser Ø 315 mm (± 2 mm), Wandstärke 7,7 mm, Gesamthöhe ca. 1.000 mm, Schurrenkasten innen ca. 360 × 260 mm, Kastentiefe ca. 180 mm (kürzbar), Kastenabstand zur oberen Rohrkante ca. 220 mm. Geeignet für den Anschluss an systemkompatible PVC-U-Wäscheschachtrohre. Einschließlich Anlieferung, Transport zur Einbaustelle und Übergabe zur Montage. Referenz: HKW Art.-Nr. 9112 oder gleichwertig.

Menge: _____	Einheit: Stk.	EP [EUR]: _____	GP [EUR]: _____

Pos. 01.01.0020 – Türschurrenrohr montieren und anschließen

Fachgerechte Montage des zuvor beschriebenen Türschurrenrohres in die vorhandene oder neu herzustellende Schachtführung gemäß freigegebener Werk- und Montageplanung. Einschließlich Ausrichten, Herstellen der systemgerechten Rohrverbindungen, Prüfen des freien Durchgangs, Bearbeiten von Schnittkanten sowie funktionsgerechtem Vorbereiten des rechteckigen Schurrenkastens für die gewählte Einwurftür. Kastentiefe nur nach Prüfung der tatsächlichen Einbautiefe der Einwurftür anpassen. Befestigungen und Wanddurchdringungen gemäß gesonderter Planung.

Menge: _____	Einheit: Stk.	EP [EUR]: _____	GP [EUR]: _____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je Stück, getrennt nach Lieferung und Montage. Einwurftür, besondere Unterkonstruktionen, Brandschutzabschottungen, Schallschutzbauteile, Elektroarbeiten und bauliche Öffnungen sind nur dann Bestandteil dieser Positionen, wenn ausdrücklich im Projekt-LV aufgeführt. Vor Ausführung sind Maßhaltigkeit, Türkompatibilität, erforderliche Zugänglichkeit und objektbezogene bauordnungsrechtliche Anforderungen zu prüfen.

Produktquelle / technische Herstellerangaben:

https://shop.hkw-tostedt.de/Tuerschurrenrohr-rechteckig-O-300-mm-Tiefe-180-mm