

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Wäscheauffangsack B1 MAXI für Schachtsystem Ø 300 mm

Referenzprodukt: Wäscheauffangsack B1 MAXI, HKW

Art.-Nr.: 9220M GTIN: 0735654765745

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Leistungsumfang gemäß den Vertragsunterlagen sowie den vereinbarten Regelungen der VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vertraglich anwendbar. Sämtliche Maße, Anschlussverhältnisse und die Eignung für die vorhandene Wäscheabwurfanlage sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen. Fabrikatsnennungen dienen ausschließlich der Beschreibung des Qualitäts- und Funktionsniveaus; gleichwertige Produkte sind zulässig.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines flexiblen Wäscheauffangsacks in MAXI-Ausführung für einen Wäscheabwurfschacht mit Nennweite Ø 300 mm. Der Auffangsack besteht aus permanent schwer entflammarem Nessel-Polyester-Gewebe, vom Hersteller als B1 bezeichnet, mit einer Länge von ca. 850 mm und einem Fassungsvermögen von ca. 120 Litern. Der Sack besitzt einen ca. 700 mm langen Reißverschluss zur Wäscheentnahme. Ein geeignetes Klemmband / eine Schelle zur Fixierung am Schachtrohr ist Bestandteil des Lieferumfangs.

Die Befestigung muss so ausgeführt werden, dass der Auffangsack sicher sitzt, die Wäsche ungehindert aufgenommen und über den Reißverschluss entnommen werden kann. Vor Einbau sind Durchmesser, freier Platz unterhalb des Schachtendes, Zugänglichkeit und die Kompatibilität mit dem vorhandenen Edelstahl- bzw. PVC-Rohr zu kontrollieren.

Pflege nach Herstellerangaben: Maschinenwäsche bei 30 °C, nicht schleudern. Eine brandschutztechnische Eignung für das konkrete Bauvorhaben ist gesondert anhand der erforderlichen Nachweise und des Brandschutzkonzepts zu prüfen; die Herstellerbezeichnung B1 allein ersetzt keinen projektspezifischen Nachweis.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Ausführung	Wäscheauffangsack, MAXI
Material	Nessel-Polyester-Gewebe, permanent schwer entflammbar (B1 laut Hersteller)
Sackdurchmesser	ca. Ø 325 mm
Schachtkompatibilität	Edelstahl-/PVC-Schacht Ø 300 mm; laut Artikelübersicht auch Ø 300–315 mm
Länge / Fassungsvermögen	ca. 850 mm / ca. 120 Liter
Entnahmeöffnung	Reißverschluss, ca. 700 mm lang
Befestigung	Schelle / Klemmband inklusive
Reinigung	Maschinenwaschbar bei 30 °C, nicht schleudern
Artikelgewicht	ca. 0,42 kg

Montagehinweis: Geringfügige fertigungsbedingte Durchmesserabweichungen von wenigen Millimetern sind laut Hersteller möglich. Sitz und sichere Befestigung sind bei der Abnahme zu prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Wäscheauffangsack B1 MAXI Ø 300 mm liefern

Langtext: Liefern eines Wäscheauffangsacks MAXI aus permanent schwer entflammbarem Nessel-Polyester-Gewebe (B1 laut Hersteller), Ø ca. 325 mm, Länge ca. 850 mm, Fassungsvermögen ca. 120 l, einschließlich ca. 700 mm langem Entnahme-Reißverschluss und passender Befestigungsschelle / Klemmband. Geeignet für Wäscheabwurfschacht Ø 300 mm aus Edelstahl oder PVC. Lieferung vollständig und unbeschädigt einschließlich der zum bestimmungsgemäßen Gebrauch erforderlichen Komponenten.

Referenzprodukt: HKW Wäscheauffangsack B1 MAXI, Art.-Nr. 9220M; oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Wäscheauffangsack B1 MAXI Ø 300 mm montieren

Langtext: Fachgerechtes Anbringen und Sichern des separat gelieferten Auffangsacks am vorgesehenen Schachtende mittels mitgelieferter Schelle / Klemmband. Vorherige Prüfung der Einbausituation und Rohrabmessungen; Ausrichten des Auffangsacks, Herstellen eines festen und sicheren Sitzes, Sicherstellen der freien Entnahmeöffnung und Durchführen einer Funktions- und Sichtprüfung. Montage einschließlich üblicher Nebenarbeiten; zusätzliche bauliche Anpassungen nur nach gesonderter Vereinbarung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich gelieferter bzw. fachgerecht montierter Stückzahl. Lieferung und Montage werden getrennt vergütet. Die Befestigungsschelle ist Bestandteil der Lieferposition und nicht gesondert anzusetzen. Anschlussmaße, Wartungs- und Entnahmeraum sowie örtliche Brandschutzanforderungen sind vor Montage zu prüfen.

Herstellerangabe zur Eignung: Der Sackdurchmesser beträgt Ø 325 mm; die Produktübersicht nennt Schachtsysteme Ø 300–315 mm, die Detailbeschreibung insbesondere Ø 300 mm. Die tatsächliche Passung ist am vorgesehenen Rohr zu verifizieren.