

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

HKW Wandabstandshalter – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Wandabstandshalter – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708296 **GTIN:** 0735654765141

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B und den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, auszuführen. Herstellervorgaben, örtliche Einbausituation, Untergrund und projektbezogene Anforderungen sind zu beachten.

Alle Maße sind vor Bestellung und Montage am Bau zu prüfen. Die Eignung des Befestigungsuntergrundes, die erforderlichen Befestigungsmittel sowie die Lastabtragung sind durch die ausführende Fachfirma entsprechend der Planung zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines in der Wanddistanz justierbaren Wandabstandshalters zur seitlichen Führung und Befestigung eines Edelstahl-Wäscheabwurfschachtes mit Nenndurchmesser 300 mm. Ausführung mit korrosionsbeständiger, hochglanzpolierter Edelstahl-Schelle, innenliegender Scotch-Schaumstoffauflage zum Schutz des Schachtrohres und Montageplatte/-kreuz zur Befestigung am Baukörper.

Der Halter ist an die erforderliche Wanddistanz anzupassen und so zu befestigen, dass das Schachtrohr sicher geführt wird. Rohrmantel, Steckverbindungen und angrenzende Bauteile dürfen nicht beschädigt oder unzulässig verspannt werden. Befestigungsmittel sind nach Untergrund und Beanspruchung auszuwählen; eine tragende Funktion über die vom Hersteller vorgesehenen Einsatzgrenzen hinaus ist nicht anzunehmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Justierbarer Wandabstandshalter für Edelstahl-Schacht Ø 300 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Innenauflage	Scotch-Schaumstoff
Gesamtlänge, ganz ausgezogen	560 mm
Justierbarkeit	Längenverstellung ca. 90 mm
Innendurchmesser Metallschelle	Ø 310 mm (± 2 mm)
Innendurchmesser mit Schaumstoff	Ø 300 mm (± 2 mm)
Montageplatte/-kreuz	200 × 200 mm
Artikelgewicht (Referenz)	1,00 kg
Kompatibilität	Edelstahl-Schachtelemente Ø 300 mm; Passung vor Ort prüfen

Montagehinweis: Wandabstand und Befestigungsuntergrund vor Ort prüfen. Die Schaumstoffeinlage muss korrekt anliegen; Montage ohne Beschädigung des Schachtrohres und ohne übermäßige Klemmkräfte.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Wandabstandshalter Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext: Justierbaren Wandabstandshalter für Wäscheabwurfschacht Ø 300 mm aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit innenseitiger Scotch-Schaumstoffauflage, Metallschelle Ø 310 mm (± 2 mm), wirksamem Innendurchmesser einschließlich Schaumstoff Ø 300 mm (± 2 mm), vollständig ausgezogener Gesamtlänge 560 mm, Verstellbereich ca. 90 mm und Montageplatte/-kreuz 200 × 200 mm liefern, einschließlich aller zum Bauteil gehörenden Komponenten. Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708296, oder technisch gleichwertig.

Menge	
Einheit	Stk.
EP [EUR]	
GP [EUR]	

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Wandabstandshalter Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenen Wandabstandshalter an geeignetem Baukörper nach örtlichem Aufmaß und abgestimmter Schachtführung fachgerecht montieren, Wanddistanz einstellen, Schelle mit Schaumstoffauflage um das Edelstahl-Schachtrohr ausrichten, befestigen und auf sicheren Sitz prüfen. Einschließlich Anzeichnen, Ausrichten, erforderlicher üblicher Montagearbeiten und Funktions-/Sichtprüfung. Befestigungsmittel sind passend zum nachgewiesenen Untergrund und zur projektbezogenen Lastanforderung auszuwählen; besondere Untergrundertüchtigungen sind gesondert zu vereinbaren.

Menge	
Einheit	Stk.
EP [EUR]	
GP [EUR]	

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage jeweils nach tatsächlich ausgeführter, prüfbarer Stückzahl. Montageposition nur für bauseits vorhandene oder gesondert gelieferte Wandabstandshalter ansetzen. Lage und Anzahl nach Ausführungsplanung und statischen Erfordernissen bestimmen; Wandabstandshalter ersetzen nicht ohne gesonderten Nachweis die erforderlichen Schachtauflager.

Ausführung, Befestigungsart, Dübel-/Schraubenauswahl und Eignung des Untergrundes vor Montage abstimmen. Herstellervorgaben und projektbezogene Brand-, Schall- und Korrosionsschutzanforderungen beachten. Nicht ausdrücklich enthaltene Sonderleistungen gesondert ausschreiben.

Referenz: HKW Tostedt, Produkt „Wandabstandshalter – Edelstahl Ø 300 mm“, Art.-Nr. 708296. Quelle: shop.hkw-tostedt.de (Produktangaben).