Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Wandabstandshalter Edelstahl Ø 350 mm

Referenzprodukt: Wandabstandshalter - Edelstahl Ø 350 mm, HKW

Art.-Nr.: 708296-35 | GTIN: 0735654765912

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Ausführung erfolgt gemäß den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B und den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit jeweils vereinbart. Sämtliche Maße, Befestigungspunkte und Untergründe sind vor Montage vor Ort zu prüfen. Gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern die geforderten technischen Mindestanforderungen erfüllt werden.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines justierbaren Wandabstandshalters zur seitlichen Befestigung und Führung eines Edelstahl-Wäscheabwurfschachtes mit Nennaußendurchmesser ca. 350 mm. Ausführung mit hochglanzpolierter Edelstahl-Metallschelle, innenseitiger schützender Schaumstoffeinlage und Wandmontageplatte bzw. Montagekreuz. Die Schelle muss das Schachtrohr formschlüssig aufnehmen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Der Wandabstand ist innerhalb des vorgesehenen Verstellbereichs auf die Einbausituation einzustellen. Einschließlich Ausrichten, Befestigen und Funktionskontrolle; Befestigungsmittel passend zum tragfähigen Untergrund wählen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Referenzangabe
Verwendung	Wandabstandshalter für Wäscheabwurfschacht Ø 350 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Innenseitige Auflage	Scotch-Schaumstoff / schützende Schaumstoffeinlage
Innendurchmesser Metallschelle	360 mm (± 2 mm)
Innendurchmesser inkl. Schaumstoff	350 mm (± 2 mm)
Montageplatte / Montagekreuz	200 × 200 mm
Verstellweg	Länge um ca. 90 mm justierbar
Kompatibilität	Passend für HKW-Edelstahl-Schachtrohre und -Schachtbögen Ø 350 mm

Montagehinweis: Die Gesamtlänge im voll ausgezogenen Zustand ist in der Produktangabe nicht beziffert; erforderlichen Wandabstand und zulässige Lastabtragung vor Ausführung objektbezogen abstimmen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Wandabstandshalter Edelstahl Ø 350 mm, liefern

Liefern eines justierbaren Wandabstandshalters aus hochglanzpoliertem Edelstahl für einen Wäscheabwurfschacht Ø 350 mm, mit schützender Schaumstoffeinlage, Metallschelle Ø 360 mm (± 2 mm), lichter Aufnahme einschließlich Einlage Ø 350 mm (± 2 mm), Montageplatte 200 × 200 mm und Verstellweg ca. 90 mm. Lieferung einschließlich aller systemzugehörigen Bestandteile; fachgerechte Zwischenlagerung und Übergabe am Einbauort.

Referenzprodukt: HKW Wandabstandshalter Edelstahl Ø 350 mm; Art.-Nr. 708296-35. Gleichwertiges Fabrikat zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Wandabstandshalter Edelstahl Ø 350 mm, montieren

Fachgerechte Montage des vorstehend beschriebenen Wandabstandshalters an geeignetem, tragfähigem Wanduntergrund nach abgestimmter Einbauplanung. Einschließlich Prüfen und Anzeichnen der Befestigungspunkte, Herstellen der geeigneten Befestigung, Justieren des Wandabstands, Einlegen und Fixieren des Schachtrohres, Ausrichten sowie Sicht- und Sitzkontrolle. Bohrungen und Befestigungsmittel entsprechend Untergrund und statischen Erfordernissen auswählen; erforderliche Sonderkonstruktionen gesondert vereinbaren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich ausgeführter Stückzahl. Lieferung und Montage sind getrennte Leistungen. Bauseitige Voraussetzungen, Zugänglichkeit, tragfähiger Untergrund und erforderliche Abstände sind vor Beginn abzustimmen. Zusätzliche Leistungen, insbesondere Untergrundertüchtigung oder Sonderbefestigungen, sind nicht Bestandteil dieser Positionen, sofern nicht ausdrücklich vereinbart.