

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Wandabstandshalter Edelstahl Ø 400 mm

Referenzprodukt: Wandabstandshalter Edelstahl Ø 400 mm, HKW

Art.-Nr.: 708296-4

GTIN: 0735654765608

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Lieferung und Montage eines Wandabstandshalters für ein Edelstahl-Schachtrohr mit Nenn-Ø 400 mm. Ausführung nach Planung, den anerkannten Regeln der Technik sowie den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B und den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit vereinbart. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern sämtliche Mindestanforderungen erfüllt sind.

Vor Beginn der Arbeiten sind Untergrund, Befestigungsmittel, Lastabtragung, Wandabstand und Einbausituation zu prüfen. Tragfähige und geeignete Befestigung entsprechend dem vorhandenen Wandbaustoff und den statischen Erfordernissen vorsehen.

2. Ausschreibungstext

Wandabstandshalter aus hochglanzpoliertem Edelstahl für die seitliche Fixierung eines runden Schachtrohres Ø 400 mm, bestehend aus einer Metallschelle mit innenliegender Schutz-/Schaumstoffauflage sowie einer Wandmontageplatte bzw. einem Montagekreuz. Die Abstandslänge ist um ca. 90 mm justierbar. Lieferung einschließlich der für die bestimmungsgemäße Montage erforderlichen systemzugehörigen Bauteile; Wandbefestigungsmittel passend zum Untergrund gemäß gesonderter Festlegung.

Montage lot- und fluchtgerecht; Schelle gleichmäßig und ohne Beschädigung des Rohres befestigen. Korrosionsverträgliche Verbindungsmittel verwenden und Kontaktkorrosion vermeiden. Einstellbereich und Zugänglichkeit für spätere Kontrollen berücksichtigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Verwendung	Wandabstandshalter für Schachtrohr Ø 400 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Schellen-Innendurchmesser (Metall)	Ø 410 mm, Toleranz ± 2 mm
Innendurchmesser inkl. Schaumstoff	Ø 400 mm, Toleranz ± 2 mm
Innenauflage	Scotch-Schaumstoff / gleichwertige Schutzauflage
Wandmontageplatte / -kreuz	200 × 200 mm
Verstellweg	ca. 90 mm

Hinweis: Die Kurzangabe im oberen Produktdatenblock nennt abweichend Ø 300 mm für den Durchmesser einschließlich Schaumstoff; die ausführliche technische Beschreibung nennt Ø 400 mm. Für die Ausschreibung wurde die ausführliche Beschreibung zugrunde gelegt. Maß vor Bestellung beim Hersteller bestätigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Wandabstandshalter Edelstahl Ø 400 mm, liefern

Langtext: Wandabstandshalter für Edelstahl-Schachtrohr Ø 400 mm gemäß den technischen Mindestanforderungen dieser Ausschreibung liefern, einschließlich Metallschelle, schützender Innenauflage, verstellbarer Wandhalterung und Montageplatte/-kreuz. Sachgerechte Verpackung, Transport und Bereitstellung am Einbauort enthalten.

Referenzprodukt: Wandabstandshalter Edelstahl Ø 400 mm, HKW; Art.-Nr. 708296-4 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Wandabstandshalter Edelstahl Ø 400 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenen Wandabstandshalter an geeignetem, tragfähigem Wanduntergrund fachgerecht befestigen und auf das Schachtrohr Ø 400 mm einstellen. Einschließlich Ausrichten, Herstellen der Verbindung, gleichmäßigen Anziehens der Schelle, Prüfung auf festen Sitz sowie Reinigung der Montagefläche. Untergrundgerechte Befestigungsmittel und gegebenenfalls erforderliche statische Nachweise nach Planung und vertraglicher Leistungsabgrenzung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl, getrennt nach Lieferung und Montage. Einheitspreise in EUR netto. Besondere Leistungen wie Gerüststellung, Kernbohrungen, Sonderkonsolen, zusätzliche statische Nachweise oder Untergrundsanierung sind gesondert zu vereinbaren, sofern nicht ausdrücklich in den Positionen enthalten.

Maße und Befestigungssituation vor Ausführung am Objekt prüfen. Montage nach Herstellerangaben und abgestimmter Ausführungsplanung.