Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Wandabstandshalter Edelstahl Ø 500 mm

Referenzprodukt: Wandabstandshalter Edelstahl Ø 500 mm, HKW

Art.-Nr.: 708296-5

GTIN: 0735654767312

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Lieferung und Montage eines Wandabstandshalters für ein Edelstahl-Schachtrohr mit Nenn-Ø 500 mm. Ausführung nach Planung, den anerkannten Regeln der Technik sowie den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B und den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit vereinbart. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern sämtliche Mindestanforderungen erfüllt sind.

Vor Beginn der Arbeiten sind Untergrund, Befestigungsmittel, Lastabtragung, Wandabstand und Einbausituation zu prüfen. Tragfähige Befestigung entsprechend dem vorhandenen Wandbaustoff und den statischen Erfordernissen vorsehen.

2. Ausschreibungstext

Wandabstandshalter aus hochglanzpoliertem Edelstahl zur seitlichen Fixierung eines runden Schachtrohres Ø 500 mm, bestehend aus Metallschelle mit innenliegender Scotch-Schaumstoffauflage oder gleichwertiger Schutzauflage sowie Wandmontageplatte bzw. Montagekreuz. Abstandslänge um ca. 90 mm justierbar. Lieferung einschließlich systemzugehöriger Bauteile; untergrundgeeignete Wandbefestigungsmittel nach gesonderter Festlegung.

Montage lot- und fluchtgerecht; Schelle gleichmäßig und ohne Beschädigung des Rohres befestigen. Korrosionsverträgliche Verbindungsmittel verwenden und Kontaktkorrosion vermeiden.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Verwendung	Wandabstandshalter für Schachtrohr Ø 500 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Schellen-Innendurchmesser (Metall)	Ø 510 mm, Toleranz ± 2 mm
Innendurchmesser inkl. Schaumstoff	Ø 500 mm, Toleranz ± 2 mm
Innenauflage	Scotch-Schaumstoff oder gleichwertig
Wandmontageplatte / -kreuz	200 × 200 mm
Verstellweg	ca. 90 mm

Hinweis: Die vollständig ausgezogene Gesamtlänge ist in der Herstellerbeschreibung nicht beziffert; vor Ausführung beim Hersteller bestätigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Wandabstandshalter Edelstahl Ø 500 mm, liefern

Langtext: Wandabstandshalter für Edelstahl-Schachtrohr Ø 500 mm gemäß den technischen Mindestanforderungen dieser Ausschreibung liefern, einschließlich Metallschelle, schützender Innenauflage, verstellbarer Wandhalterung und Montageplatte/-kreuz. Sachgerechte Verpackung, Transport und Bereitstellung am Einbauort enthalten. Referenzprodukt: Wandabstandshalter Edelstahl Ø 500 mm, HKW; Art.-Nr. 708296-5 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Wandabstandshalter Edelstahl Ø 500 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenen Wandabstandshalter an geeignetem, tragfähigem Wanduntergrund fachgerecht befestigen und auf Schachtrohr Ø 500 mm einstellen. Einschließlich Ausrichten, Herstellen der Verbindung, gleichmäßigen Anziehens der Schelle, Prüfung auf festen Sitz sowie Reinigung der Montagefläche. Untergrundgerechte Befestigungsmittel und erforderliche statische Nachweise nach Planung und vertraglicher Leistungsabgrenzung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl, getrennt nach Lieferung und Montage. Einheitspreise in EUR netto. Besondere Leistungen wie Gerüststellung, Kernbohrungen, Sonderkonsolen, zusätzliche statische Nachweise oder Untergrundsanierung sind gesondert zu vereinbaren, sofern nicht ausdrücklich in den Positionen enthalten.

Maße und Befestigungssituation vor Ausführung am Objekt prüfen. Montage nach Herstellerangaben und geltender Planung.