# Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

## Wandabstandshalter – Edelstahl Ø 600 mm

**Referenzprodukt:** Wandabstandshalter – Edelstahl Ø 600 mm, HKW
**Artikelnummer:** 708296-6 **GTIN:** 0735654767190

Herstellerneutraler Ausschreibungsvorschlag: Referenzprodukt dient der Beschreibung des geforderten Qualitäts- und Funktionsniveaus; gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die geforderten Eigenschaften nachgewiesen werden.

### 1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistung umfasst die Lieferung und fachgerechte Montage eines justierbaren Wandabstandshalters zur Befestigung bzw. seitlichen Abstützung eines Edelstahl-Wäscheabwurfschachts mit Ø 600 mm. Maßgeblich sind die Vertragsunterlagen, die einschlägigen allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie – soweit vereinbart – VOB/B und ATV DIN 18299. Untergrund, Lastabtragung und Befestigungsmittel sind vor Ausführung auf Eignung zu prüfen.

### 2. Ausschreibungstext

Justierbaren Wandabstandshalter aus hochglanzpoliertem Edelstahl liefern, bestehend aus Metallschelle mit innenseitiger Scotch-Schaumstoffauflage, justierbarer Abstandskonstruktion und Montageplatte/-kreuz. Zur Aufnahme eines Schachtrohrs mit Ø 600 mm; Schelle und Schaumstoffeinlage müssen den Schacht sicher und oberflächenschonend umschließen. Die Befestigung an der tragfähigen Wand ist entsprechend Untergrund und statischen Anforderungen auszuführen. Alle Verbindungen dauerhaft fest, lagegerecht und spannungsarm montieren.

### 3. Technische Mindestanforderungen

| | |
|---|---|
| **Bauteil** | Wandabstandshalter, justierbar |
| **Einsatzbereich** | Edelstahl-Wäscheabwurfschacht Ø 600 mm |
| **Material / Oberfläche** | Edelstahl, hochglanzpoliert |
| **Innenseite der Schelle** | Scotch-Schaumstoffauflage |
| **Innendurchmesser Metallschelle** | Ø 610 mm (± 2 mm) |
| **Innendurchmesser inkl. Schaumstoff** | Ø 600 mm (± 2 mm) |
| **Montageplatte / -kreuz** | 200 × 200 mm |
| **Verstellbereich** | ca. 90 mm |
| **Artikelgewicht laut Shop** | 4,00 kg |
| **Gesamtlänge voll ausgezogen** | Vom Hersteller nicht angegeben; vor Ausführung klären |

**Montagehinweis:** Der Hersteller nennt keinen belastbaren Wert für die Gesamtlänge im vollständig ausgezogenen Zustand. Erforderlichen Wandabstand und Befestigungsnachweis projektbezogen abstimmen.

## 4. LV-Positionen – AVA-Struktur

### Pos. 01.01.0010 – Wandabstandshalter Ø 600 mm liefern

Wandabstandshalter aus hochglanzpoliertem Edelstahl für Schachtsystem Ø 600 mm, justierbar um ca. 90 mm, einschließlich Metallschelle Ø 610 mm (± 2 mm), Scotch-Schaumstoffeinlage mit wirksamem Innendurchmesser Ø 600 mm (± 2 mm), Montageplatte/-kreuz 200 × 200 mm und zugehörigen systemkonformen Verbindungsteilen. Lieferung vollständig, unbeschädigt und für die Montage geeignet. Referenzprodukt HKW, Art.-Nr. 708296-6, oder gleichwertig.

| | |
|---|---|
| **Menge** | _____ |
| **Einheit** | Stk. |
| **EP [EUR]** | _____ |
| **GP [EUR]** | _____ |

### Pos. 01.01.0020 – Wandabstandshalter Ø 600 mm montieren

Montage des zuvor beschriebenen Wandabstandshalters an geeignetem tragfähigem Wanduntergrund einschließlich Einmessen, Ausrichten, Einstellen des Wandabstands, Befestigen mit auf Untergrund und Belastung abgestimmten geeigneten Befestigungsmitteln, Einlegen bzw. Prüfen der Schaumstoffauflage und spannungsarmem Fixieren des Schachtrohres. Einschließlich üblicher Nebenarbeiten, Funktions- und Sichtkontrolle sowie Übergabe in einwandfreiem Zustand. Erforderliche Sonderbefestigungen oder statische Nachweise sind bei Bedarf gesondert zu vereinbaren.

| | |
|---|---|
| **Menge** | _____ |
| **Einheit** | Stk. |
| **EP [EUR]** | _____ |
| **GP [EUR]** | _____ |

## 5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig geliefertem bzw. fachgerecht montiertem Wandabstandshalter (Stk.) gemäß den tatsächlich ausgeführten und anerkannten Mengen. Die Positionen Lieferung und Montage sind getrennt kalkulierbar; Doppelansätze vermeiden. Anzahl, Anordnung und erforderliche Befestigungsart nach Ausführungsplanung und den örtlichen Gegebenheiten festlegen.

Vor Bestellung und Montage den erforderlichen Wandabstand, die baulichen Anschlusspunkte und die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen. Die Gesamtlänge bei maximalem Auszug ist in den veröffentlichten Produktdaten nicht beziffert. Abweichende Herstellerangaben oder projektspezifische Anforderungen sind vor Ausführung schriftlich zu klären.

## 6. Produktdaten / Quelle

Produktangaben nach HKW-Onlineshop, abgerufen am 11.11.2026. Technische Angaben beziehen sich auf das genannte Referenzprodukt; Preise sind nicht Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses.

https://shop.hkw-tostedt.de/Wandabstandshalter-Edelstahl-O-600-mm