Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Wandabstandshalter, Stahl verzinkt, Ø 250 mm, schallentkoppelt

Referenzprodukt: HKW Wandabstandshalter – verzinkt – Ø 250 mm – schallentkoppelt
Artikel-Nr.: 708202D-25 · GTIN: 0735654764007

Herstellerneutrale Leistungsbeschreibung; das Referenzprodukt dient der eindeutigen Beschreibung der technischen Mindestanforderungen. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die geforderten Eigenschaften nachgewiesen werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Lieferung und Montage eines Wandabstandshalters zur Befestigung und Führung eines geeigneten Wäscheschachtrohres Ø 250 mm an einer tragfähigen Wand. Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen ATV der VOB/C (insbesondere DIN 18299, soweit vereinbart), den Herstellerangaben sowie den objektspezifischen Ausführungsunterlagen. Untergrund, Lastabtragung, Befestigungsmittel und erforderliche Abstände sind vor Montage zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Wandabstandshalter aus verzinktem Stahl mit justierbarer Metallschelle für Rohrdurchmesser von 240 bis 260 mm und elastischer EPDM-Dichtung zur Schallentkopplung zwischen Schachtrohr und Halterung. Mit Montageplatte zur Wandbefestigung; Ausladung in einem Bereich von ca. 85 mm verstellbar. Lieferung einschließlich der zum Produkt gehörenden Schallentkopplungsdichtung. Fachgerechte Montage, lot- und fluchtgerechte Ausrichtung, sichere Fixierung sowie Vermeidung starrer Schallbrücken. Befestigungsmittel entsprechend dem vorhandenen Wandbaustoff und den statischen Erfordernissen wählen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Produkt / Funktion	Wandabstandshalter für Wäscheschacht Ø 250 mm, schallentkoppelt
Werkstoff Halter	Stahl, verzinkt
Metallschelle, Innendurchmesser	justierbar 240–260 mm
Gesamtlänge, maximal ausgezogen	507 mm
Verstellweg / Ausladung	ca. 85 mm
Montageplatte	240 × 50 mm
Schallentkopplung	EPDM-Dichtung, 65 Shore
Lieferumfang	1 Wandabstandshalter verzinkt; 1 Schallentkopplungsdichtung
Kompatibilität	Für passende PVC-Schachtelemente Ø 250 mm; nicht kompatibel mit Edelstahl-Schachtelementen

Hinweis: Befestigungsmittel und Tragfähigkeitsnachweise sind objektspezifisch festzulegen. Die Schalldämmwirkung hängt auch von der schallbrückenfreien Montage und dem angrenzenden Baukörper ab.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Wandabstandshalter Ø 250 mm, verzinkt, schallentkoppelt – liefern

Wandabstandshalter für PVC-Wäscheschachtrohr Ø 250 mm liefern, bestehend aus verzinkter Stahlhalterung mit justierbarer Metallschelle (Innen-Ø 240–260 mm), Montageplatte 240 × 50 mm, Gesamtlänge ausgezogen 507 mm, Verstellbereich ca. 85 mm sowie EPDM-Schallentkopplungsdichtung (65 Shore). Produkt vollständig, unbeschädigt und entsprechend Herstellerangaben bereitstellen. Referenzprodukt HKW Art.-Nr. 708202D-25 oder technisch gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Wandabstandshalter Ø 250 mm, schallentkoppelt – montieren

Vorgenannten Wandabstandshalter an geeignetem tragfähigem Wanduntergrund fachgerecht montieren. Einschließlich Prüfen und Anzeichnen der Befestigungsposition, Herstellen der erforderlichen Bohrungen, objektgerechter Verankerung und Befestigung, Justieren des Wandabstands, Einlegen der EPDM-Dichtung, Einsetzen und Fixieren des kompatiblen PVC-Schachtrohres, Ausrichten, Kontrollieren der Befestigung und Reinigen der Arbeitsstelle. Durchgehende Schallentkopplung ohne metallische Kontaktbrücken sicherstellen. Erforderliche Sonderbefestigungen oder Untergrundertüchtigungen nur nach gesonderter Vereinbarung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten bzw. fachgerecht montierten Stückzahlen. Lieferung und Montage sind getrennte Positionen; Mengen sind aus der Ausführungsplanung zu ermitteln. Einheitspreise enthalten die jeweils beschriebenen Nebenleistungen, soweit vertraglich nicht anders geregelt. Die Eignung der Wandbefestigung ist vor Ausführung zu prüfen. Keine Verwendung mit Schachtelementen aus Edelstahl gemäß Produktinformation.

6. Produktnachweis / Quelle

HKW Tostedt, Produktseite „Wandabstandshalter – verzinkt – Ø 250 mm – schallentkoppelt“; abgerufene Produktangaben zu Werkstoff, Abmessungen, Dichtung, Lieferumfang und Kompatibilität.

https://shop.hkw-tostedt.de/Wandabstandshalter-verzinkt-O-250-mm-schallentkoppelt